

Adaptery S do spawania

Adaptery 0-75 tony

Efektywne łączenie narzędzi roboczych

Adaptery S do spawania umożliwiają przystosowanie praktycznie każdego istniejącego mechanicznego narzędzia roboczego do standardu symetrycznego (typ S). Jest to najszybciej rozwijający się standard narzędzi roboczych do koparek na świecie, ceniony za kompaktową konstrukcję oraz niską wysokość zabudowy.

Konwersja istniejących narzędzi mechanicznych, takich jak łyżki, zrywaki, przecinaki do asfaltu, belki niwelujące, szczotki, widły paletowe czy inne typy osprzętu, to prosty i ekonomiczny sposób na dostosowanie ich do standardu symetrycznego oraz nadanie im nowego życia.

Adaptery S do spawania dostępne są w wersji wysokiej i niskiej, co umożliwia ich integrację z narzędziami roboczymi o różnych kształtach interfejsu montażowego.



🔧 Wymiary

Weld-on adaptors S	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S90
Ciężar maszyny [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
Waga od [kg]	5,8	10,7	20,8	22	40,6	52,7	80,3	86,3	125,7	212,4
Wysokość [mm]	65	70	90	90	105	110	140	140	160	180
Długość [mm]										
Odległość pinów [cc-measure] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
Średnica sworznia [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90

Weld-on adaptors S – High	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S90
Ciężar maszyny [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
Waga od [kg]	8,8	16,4	35,5	36,7	65,9	79,5	138,8	144,9	199,4	342,8
Wysokość [mm]	130	150	210	210	240	240	340	340	350	400
Długość [mm]										
Odległość pinów [cc-measure] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
Średnica sworznia [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90