

Adaptory wahliwe SQ

Adaptory 5-33 tony

Steelwrist oferuje rozwiązania, które zapewniają zastosowanie właściwego narzędzia do każdego zadania. Dzięki technologii SQ wymiana narzędzi roboczych trwa zaledwie kilka sekund – również pomiędzy narzędziami pochodzącymi od różnych producentów.

Łatwa konwersja zawieszanych hydraulicznych narzędzi roboczych do standardu SQ (OS®)

Adaptory wahliwe SQ umożliwiają szybkie i proste przystosowanie zawieszanych hydraulicznych narzędzi roboczych do standardu SQ. Adapter wahliwy (nazywany również adapterem wychylnym lub samopoziomującym) stosowany jest w narzędziach, które wymagają swobodnego wychyłu lub samoczynnego poziomowania, zamiast sztywnego połączenia z ramieniem koparki – na przykład w chwytakach do przeładunku materiałów. Złącza męskie w adapterach SQ wyposażone są w technologię Qplus™, zapewniającą wyższe przepływy oleju, dłuższy czas pracy (mniej przestojów) oraz łatwiejszą obsługę serwisową.

Technologia Steelwrist SQ i standard Open-S (OS®)

System automatycznego podłączania SQ, stosowany w szybkozłączach i tiltrotatorach, umożliwia jednoczesne podłączenie hydrauliki oraz sygnałów elektrycznych podczas podpinania narzędzia roboczego. Automatyczne szybkozłącza Steelwrist SQ są zgodne ze standardem Open-S (OS®) – otwartym standardem branżowym dla automatycznych szybkozłączy do koparek. Oznacza to, że system automatycznego podłączania SQ został zaprojektowany tak, aby współpracować również z rozwiązaniami innych producentów, wykorzystującymi ten sam typ systemu złączy hydraulicznych, zgodny ze standardem Open-S (OS®).

Stosując adaptory Steelwrist SQ, możesz przystosować dowolne hydrauliczne narzędzie robocze lub osprzęt do standardu Open-S.

Liczba złączy dopasowana do narzędzia roboczego

Wszystkie adaptory SQ mogą być konfigurowane na wiele sposobów – w zależności od rodzaju narzędzia roboczego oraz liczby wykorzystywanych funkcji hydraulicznych. Dostępne konfiguracje dla poszczególnych rozmiarów szybkozłączy przedstawiono w tabeli poniżej.

Złącze elektryczne Open-S V14 (opcja dla SQ45–SQ90)

Złącze elektryczne Open-S V14 to wytrzymałe, 14-pinowe złącze zaprojektowane specjalnie do zastosowań z szybkozłączami SQ oraz narzędziami roboczymi. Może być również montowane w już użytkowanych szybkozłączach i narzędziach typu SQ. Złącze Open-S V14 jest dostępne dla wszystkich członków Open-S Alliance i stanowi uzgodniony standard dla koparek wyposażonych w MiC 4.0.



Wymiary

Pendeladapter	SQ50	SQ60-4	SQ60-5	SQ65	SQ70	SQ70/55
Ciężar maszyny [ton]	5-13	12-20	12-20	14-22	18-33	18-33
Waga od [kg]	57	116	116	148	177	197
Odległość pinów [cc-measure] [mm]	430,25	480,25	480,25	530,25	600,25	600,25
Średnica sworznia [mm]	50	60	60	65	70	70

Information

EXAMPLE OF NUMBER OF COUPLINGS DEPENDING ON TYPE OF WORK TOOL * ○ Required ● Not Required						
SQ size	Total no of Couplings	Coupling sizes	2 functions	2 functions + drain line	1 function + drain line	1 function
SQ40	4	4x7/16"		—		
SQ50	5	2x3/8", 3x1/2"				
SQ60-4	4	2x3/4", 2x1/2"		—		
SQ60-5	5	2x3/4", 2x3/8", 1x1/2"				
SQ65	5	2x3/4", 1x1/2", 1x3/4"				
SQ70	5	2x1", 2x1/2", 1x3/4"				
SQ70/55	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"				
SQ80	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"				
SQ90	9	4x1", 3x1/2", 1x3/4", 1x3/8"				

* Please verify with your tool manufacturer as the need of connections can vary depending on manufacturer and market standards.