Benne Utility

Benna 13-33 tonnellate



Adatte per lavorare in applicazioni con acqua e fognature

La benna utility potrebbe essere descritta come un incrocio tra una benna cable e una benna da scavo, con dimensioni adatte a lavorare in applicazioni idriche e fognarie. È perfetta quando è necessaria la portata di una benna cable, ma si desidera spostare più velocemente grandi volumi di terreno. Il design con una piastra inferiore più lunga semplifica il lavoro intorno e sotto cavi e tubi dell'acqua.

Il design resistente con bordi lisci e struttura rinforzata la rende adatta alla movimentazione di una varietà di materiali come terra, ghiaia, sabbia e detriti leggeri. È disponibile per macchine da 13 a 33 tonnellate, con interfaccia S60, S65 e S70. La benna utility Steelwrist è caratterizzata da un profilo piegato, o trave, che sostituisce il tubo tradizionale. Ciò porta ad una maggiore rigidità riducendo al tempo stesso peso e costi. Sulle benne più grandi la trave è realizzata in acciaio di alta qualità, il che porta ad una soluzione ancora più efficiente.

La benna utility ha:

- Acciaio ad alta resistenza nelle piastre di usura
- Angolo benna a 30°
- Tagliente in materiale HB 500

Specifiche tecniche

Benne utility	Peso dell' escavatore [ton]	Supporto S-type	Larghezza [mm]	Volume ISO [l]	Volume SAE [l]	Peso [kg]	Articolo
UB15	13-16	S60	700	360	450	420	101195
UB17	16-18	S60	800	460	630	500	101196
UB17	16-18	S65	800	460	630	555	101197
UB20	18-22	S70	900	580	820	550	101198
UB25	22-26	S70	900	630	860	660	101199
UB30	22-33	S70	1000	790	1080	760	101200