

굴삭용 버킷

버킷 0-33 톤

힘든 작업을 위한 범용 버킷

굴삭버킷은 광범위한 굴착 및 토공 작업을 처리할 수 있는 기본 작업 도구로, 굴삭기에 사용되는 가장 일반적인 버킷 중 하나입니다. 토양, 암석 또는 기타 물질을 제거해야 하는 일반 굴착 작업에 이상적입니다. 톱니가 있는 굴착 버킷은 단단한 재료를 관통하는 능력을 향상시켜 버킷이 가장자리가 매끄러운 버킷보다 단단한 토양, 느슨한 암석 또는 조밀한 재료를 더 효과적으로 부수고 들어 올릴 수 있도록 합니다.

올바른 버킷 용량은 더 적은 주기와 더 높은 생산성을 의미합니다. 하지만 이는 크기만의 문제가 아닙니다. 기계와 현재 작업에 딱 맞는 크기도 중요합니다. Steelwrist의 다양한 굴착 버킷을 사용하면 완벽한 조합을 찾을 수 있습니다. 버킷은 톱니 유무에 관계없이 사용할 수 있습니다.

최적화된 기하학과 고급 소재

Steelwrist 굴착 버킷은 더 힘든 작업을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 고급 강철을 사용하면 무게를 늘리지 않고도 내마모성이 뛰어난 버킷을 만들 수 있습니다. 버킷은 바닥의 간섭 없이 절삭날이 재료를 관통할 수 있도록 점진적인 반경이 특징입니다.

Steelwrist 굴착 버킷은 기존 파이프를 대체하는 구부러진 프로파일 또는 빔을 갖추고 있습니다. 이는 무게와 비용을 줄이면서 강성을 증가시킵니다. 더 큰 버킷의 경우 빔은 고급 강철로 만들어져 더욱 효율적인 솔루션이 됩니다.

굴착 버킷에는 다음이 포함됩니다

- 20-30° 버킷 각도
- CAT J 스타일 치아 시스템
- 마모 플레이트의 고급 강철



굴삭용 버킷	장비 중량 [ton]	브라켓 S-type	폭 [mm]	용량 ISO [l]	용량 SAE [l]	무게 [kg]	투스 CAT-J	제품번호
DB08	0-2	S30	400	30	40	30	–	101047
DB1	0-2	S30	400	40	55	35	–	101048
DB1T	0-2	S30	400	40	55	45	J200 x3	101049
DB2	1-3	S30	450	70	85	45	–	101050
DB2T	2-4	S30	450	70	85	55	J200 x3	101051
DB2	2-4	S40	300	40	60	45	–	101052
DB2T	2-4	S40	300	40	60	50	J200 x3	101053
DB2	2-4	S40	450	70	85	50	–	101054
DB2T	2-4	S40	450	70	85	60	J200 x3	101055
DB2	2-4	S40	600	100	125	65	–	101056
DB2T	2-4	S40	600	100	125	75	J200 x4	101057
DB3	2-4	S40	500	100	120	75	–	101058
DB3T	2-4	S40	500	100	120	85	J200 x4	101059
DB4	3-5	S40	600	140	180	100	–	101061
DB4T	3-5	S40	305	70	85	75	J200 x3	101062
DB4T	3-5	S40	457	100	130	90	J200 x4	101063
DB4T	3-5	S40	600	140	180	110	J200 x4	101064
DB5	4-6	S40	700	190	240	125	–	101066
DB5	4-6	S40	750	210	260	135	–	101067
DB5	4-6	S40	900	260	330	155	–	101068
DB5T	4-6	S40	700	190	240	135	J200 x4	101069
DB5T	4-6	S40	750	210	260	145	J200 x4	101303
DB5T	4-6	S40	900	260	330	160	J200 x4	101302
DB6	5-8	S45	600	170	215	135	–	101071
DB6T	6-8	S45	600	170	215	145	J200 x4	101072
DB6	5-8	S45	700	210	265	145	–	101073
DB6T	5-8	S45	700	210	265	155	J200 x4	101074
DB6	5-8	S45	900	280	355	180	–	101075
DB6T	5-8	S45	900	280	355	190	J200 x4	101076
DB6	5-8	S50	600	170	215	135	–	101077
DB6T	5-8	S50	600	170	215	145	J200 x4	101078
DB6	5-8	S50	700	210	265	150	–	101079
DB6T	5-8	S50	700	210	265	160	J200 x4	101080
DB6	5-8	S50	900	280	355	180	–	101081
DB6T	5-8	S50	900	280	355	190	J200 x4	101082
DB9	8-12	S45	450	160	205	180	–	101083
DB9T	8-12	S45	450	160	205	185	J200 x3	101084
DB9	8-12	S45	600	210	265	200	–	101085
DB9T	8-12	S45	600	210	265	210	J200 x4	101086
DB9	8-12	S45	700	260	325	225	–	101087
DB9T	8-12	S45	700	260	325	235	J200 x4	101088
DB9	8-12	S45	900	350	445	275	–	101089
DB9T	8-12	S45	900	350	445	285	J200 x4	101090
DB9T	8-12	S50	457	140	180	175	J200 x4	101091
DB9	8-12	S50	600	210	265	205	–	101092
DB9T	8-12	S50	600	210	265	215	J200 x4	101093
DB9	8-12	S50	700	260	325	225	–	101094
DB9T	8-12	S50	700	260	325	235	J200 x4	101095
DB9	8-12	S50	900	350	445	275	–	101096
DB9T	8-12	S50	914	360	325	280	J200 x4	101097
DB12	11-13	S45	600	250	320	240	–	101100
DB12T	11-13	S45	600	250	320	265	J250 x4	101101
DB12	11-13	S45	800	370	465	310	–	101102
DB12T	11-13	S45	800	370	465	340	J250 x4	101103

굴삭용 버킷	장비 중량 [ton]	브라켓 S-type	폭 [mm]	용량 ISO [l]	용량 SAE [l]	무게 [kg]	투스 CAT-J	제품번호
DB12	11-13	S45	900	430	545	335	–	101104
DB12T	11-13	S45	900	430	545	365	J250 x4	101105
DB12	11-13	S50	600	250	320	240	–	101106
DB12T	11-13	S50	600	250	320	270	J250 x4	101107
DB12	11-13	S60	800	370	465	340	–	101108
DB12T	11-13	S50	800	370	465	340	J250 x4	101109
DB12	11-13	S50	900	430	545	335	–	101110
DB12T	11-13	S50	900	460	545	440	J250 x4	101111
DB12	11-13	S60	800	370	465	325	–	101300
DB12T	11-13	S60	800	370	465	355	J250 x4	101301
DB13	13-14	S60	900	460	575	395	–	101112
DB13T	13-14	S60	900	460	575	440	J300 x4	101113
DB14	14-15	S60	450	220	275	315	–	101115
DB14T	14-15	S60	450	220	275	335	J300 x4	101116
DB14	14-15	S60	600	270	350	330	–	101117
DB14T	14-15	S60	600	270	350	365	J300 x4	101118
DB14	14-15	S60	950	510	655	465	–	101119
DB14T	14-15	S60	950	510	655	515	J300 x4	101120
DB14T	14-15	S60	1200	690	860	630	J300 x5	101123
DB15	15-16	S60	1000	590	735	505	–	101125
DB15T	15-16	S60	914	520	655	520	J300 x4	101114
DB15T	15-16	S60	610	300	375	3855	J300 x3	101329
DB15T	15-16	S60	1000	590	735	550	J300 x4	101126
DB15T	15-16	S65	1000	590	735	560	J300 x4	101128
DB15T	15-16	S60	1400	890	1105	760	J300 x4	101124
DB15	15-16	S65	1000	590	735	515	–	101127
DB17	16-18	S60	600	330	430	410	–	101129
DB17T	16-18	S60	600	330	430	445	J300 x3	101130
DB17T	16-18	S60	900	570	720	590	J300 x4	101132
DB17	16-18	S60	1000	660	825	590	–	101133
DB17T	16-18	S60	1000	660	825	640	J300 x4	101134
DB17T	16-18	S60	1200	820	1030	720	J300 x5	101135
DB17	16-18	S65	1000	660	825	600	–	101138
DB17T	16-18	S65	1000	660	825	650	J300 x4	101139
DB20T	18-22	S70	914	600	765	840	J400 x4	101140
DB20T	18-22	S70	1050	720	910	930	J400 x4	101141
DB20	18-22	S70	1050	720	910	810	–	101142
DB20T	18-22	S70/55	1050	720	910	950	J400 x4	101143
DB20T	18-22	S70	1200	880	1090	1050	J400 x5	101144
DB20T	18-22	S70	1397	1080	1340	1170	J400 x5	101145
DB25T	22-26	S70	1250	1100	1370	1170	J460 x4	101146
DB25	22-26	S70	1250	1100	1370	1050	–	101147
DB25T	22-26	S70/55	1250	1100	1370	1180	J460 x4	101148
DB30T	25-33	S70	1300	1250	1560	1510	J350 x5	101150
DB30T	25-33	S70/55	1300	1250	1560	1550	J460 x4	101151
DB30	25-33	S80	1300	1250	1560	1460	–	101152
DB30T	25-33	S80	1300	1250	1560	1580	J460 x4	101153