

手指抱夹

动力属具 6-26 吨

OPEN | 

重载通用抱夹

斯蒂瑞特手指抱夹是一种用于抓取树桩、碎片、废料和灌木的重型通用抱夹。它有七指和五指两种配置，以满足机手的需求。与所有其他斯蒂瑞特抱夹类似，它具有高夹紧力、负载保持阀和蓄能器，以实现最高的安全级别。由于开口较大，对于想要扩大工作范围的机手来说，它是完美的属具。抱爪可以完全闭合，因此也可以轻松处理轻薄的物料。

所有耐磨板及抱爪均采用悍达500材质，表面采用600 Hb硬化焊接，以延长使用寿命。

而且它还具有延长板和自润滑轴承。支架具有5°的角度，使抱夹与液压手腕旋转平面保持水平。当然，它与我们的SQ技术完美配合。



技术参数

	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5
支架	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55
机器重量 [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26
最大挖掘力 [kNm]							
重量 [kg]	219	242	407	439	630	680	724
宽度 [mm]	504	504	672	672	698	698	754
长度 [mm]							
高度 [mm]							
高度, 完全打开 [mm]	686	686	700	700	863	863	866
高度, 锯尖对锯尖 [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088
最大开口 [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956
最大开口, 最小夹持物 [mm]							
抓力, 锯尖对锯尖 [kN]	10	10	15	15	20	20	25
抓取面积 [m ²]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4
起吊能力 [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000
液压油流量 [l/min]							
最大压力 [bar]							

技术参数