

手指抱夹

动力属具 2-26 吨

重载通用抱夹

这款重型通用手指抱夹，适用于处理树桩、碎屑、废料和森林残余物等具有挑战性的物料。它非常适合用于林业工作、场地准备、拆除垃圾分类和风暴清理作业。

挖掘机配合手指抱夹，可以轻松抓取、提起和放置物体。

非常适合与液压手腕一起使用

斯蒂瑞特抱夹经过优化，可与液压手腕配合使用。液压手腕使您能够摆动和旋转属具，从而更容易在有限的空间内作业，更精确地控制材料的搬运。这对于准确性至关重要的任务非常实用，例如在空间有限的区域中对物体进行分选和放置。减少了挖掘机频繁移动，重新定位的需要。6度支架角度，使抱夹与液压手腕旋转平面水平对齐。

用于处理各种材料的抱夹

FGX手指夹采用六根高等级钢材制成的手指，以减轻重量并延长使用寿命。抱爪可以完全闭合，因此也可以轻松处理轻薄的物料。与其他所有斯蒂瑞特抱夹一样，它具有较低的结构高度和较大的握持宽度。安全、坚固的液压系统设计，配有减震阀和负载保持阀。

采用模块化设计，可从S升级到SQ，遵循Open-S (OS®)对称标准

该抱夹的快换接口遵循对称标准（S 标准），该标准是国际上发展最快的快换行业标准。由于采用模块化设计，抱夹可以从 S 型（从 S50）升级到 SQ 型。SQ是斯蒂瑞特高性能油路自动导通技术，轻松切换用于挖掘机上的带动力属具。当然，所有SQ产品都符合Open-S标准。



Information

手指抱夹	FGX6	FGX8	FGX14	FGX20	FGX26
支架	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
机器重量 [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
最大挖掘力 [kNm]	50	70	80	180	240
重量从 [kg]	260	280	400	655	835
宽度 [mm]	624	624	687	791	835
长度 [mm]	854	854	959	1084	1189
高度 [mm]	450	450	508	568	615
高度, 完全打开 [mm]	624	624	690	813	824
高度, 钳尖对钳尖 [mm]	752	751	839	960	1012
最大开口 [mm]	1451	1451	1632	1830	2026
最大开口, 最小夹持物 [mm]	104	104	107	119	49
抓力, 钳尖对钳尖 [kN]	9,8	9,8	17,5	19,8	25,3
起吊能力 [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
液压油流量 [l/min]	26	26	46	66	90
最大压力 [bar]	250	250	250	250	250