# 手指抱夹

## 动力属具 2-26 吨




## 重载通用抱夹

这款重型通用手指抱夹，适用于处理树桩、碎屑、废料和森林残余物等具有挑战性的物料。它非常适合用于林业工作、场地准备、拆除垃圾分类和风暴清理作业。
挖掘机配合手指抱夹，可以轻松抓取、提起和放置物体。

### 非常适合与液压手腕一起使用

斯蒂瑞特抱夹经过优化，可与液压手腕配合使用。液压手腕使您能够摆动和旋转属具，从而更容易在有限的空间内作业，更精确地控制材料的搬运。这对于准确性至关重要的任务非常实用，例如在空间有限的区域中对物体进行分选和放置。减少了挖掘机频繁移动，重新定位的需要。6度支架角度，使抱夹与液压手腕旋转平面水平对齐。

### 用于处理各种材料的抱夹

FGX手指夹采用六根高等级钢材制成的手指，以减轻重量并延长使用寿命。抱爪可以完全闭合，因此也可以轻松处理轻薄的物料。与其他所有斯蒂瑞特抱夹一样，它具有较低的结构高度和较大的握持宽度。安全、坚固的液压系统设计，配有减震阀和负载保持阀。

### 采用模块化设计，可从S升级到SQ，遵循Open-S (OS®)对称标准

该抱夹的快换接口遵循对称标准（S 标准），该标准是国际上发展最快的快换行业标准。由于采用模块化设计，抱夹可以从 S 型（从 S50）升级到 SQ 型。SQ是斯蒂瑞特高性能油路自动导通技术，轻松切换用于挖掘机上的带动力属具。当然，所有SQ产品都符合Open-S标准。

**Information**

| 手指抱夹 | FGX6 | FGX8 | FGX14 | FGX20 | FGX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架 | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60 | S70, SQ70 |
| 机器重量 [ton] | 2-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 |
| 最大挖掘力 [kNm] | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| 重量从 [kg] | 260 | 280 | 400 | 655 | 835 |
| 宽度 [mm] | 624 | 624 | 687 | 791 | 835 |
| 长度 [mm] | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 |
| 高度 [mm] | 450 | 450 | 508 | 568 | 615 |
| 高度, 完全打开 [mm] | 624 | 624 | 690 | 813 | 824 |
| 高度, 钳尖对钳尖 [mm] | 752 | 751 | 839 | 960 | 1012 |
| 最大开口 [mm] | 1451 | 1451 | 1632 | 1830 | 2026 |
| 最大开口, 最小夹持物 [mm] | 104 | 104 | 107 | 119 | 149 |
| 抓力, 钳尖对钳尖 [kN] | 9,8 | 9,8 | 17,5 | 19,8 | 25,3 |
| 起吊能力 [kg] | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 液压油流量 [l/min] | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 |
| 最大压力 [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |