

手指抱夹

动力属具 6-26 吨

这款重型手指抱夹主要用于处理树桩、废料和林业清理作业等。该抱夹采用坚固的设计，共有 5-7 个手指，采用悍达材料制成，可减轻重量，同时延长使用寿命。

张合机构可以灵活地处理各种材料。

OPEN | 



Teknisk specifikation

Modell	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5	FG40-7
支架	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55
机器重量 [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26	16-26
最大挖掘力 [kNm]								
重量从 [kg]	219	242	407	439	630	680	724	785
宽度 [mm]	504	504	672	672	698	698	754	754
长度 [mm]								
高度 [mm]								
高度, 完全打开 [mm]	686	686	700	700	863	863	866	866
高度, 钳尖对钳尖 [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088	1088
最大开口 [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956	1956
最大开口, 最小夹持物 [mm]								
抓力, 钳尖对钳尖 [mm]	10	10	15	15	20	20	25	25
抓取面积 [m ²]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4	0,4
起吊能力 [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000	8000
液压油流量 [l/min]								
最大压力 [bar]								