

Fingergrab

Hydraulisk arbejdsredskab 2-26 Ton

Kraftig universalgrab

Steelwrist fingergrabben er en kraftig universalgrab til håndtering af udfordrende materialer som stubbe, affald, skrot og skovrester. Den er ideel til skovarbejde, forberedelse af byggepladser, sortering af nedrivningsmaterialer og oprydning efter storm. Grib, løft og placér nemt genstande med fingergrebet på gravemaskinen.

Perfekt til brug med en tiltrotator

Steelwrist grabbe er optimeret til brug med en tiltrotator. Tiltrotatoren giver mulighed for at vippe og rotere dit arbejdsredskab, hvilket gør det nemmere at nå akavede vinkler og arbejde i trange rum med mere præcis kontrol over håndteringen af materialer. Dette er meget praktisk i opgaver, hvor nøjagtighed er afgørende, såsom sortering og placering af genstande i områder, hvor pladsen er begrænset. Behovet for hyppig omplacering af gravemaskiner reduceres. Ophænget har en 6 graders vinkel til niveaustilling med tiltrotatorens rotationsplan.

En griber til håndtering af en række forskellige materialer

FGX-fingergrabben har seks bypass-fingre i højkvalitetsstål for at holde vægten nede og samtidig forlænge levetiden. De forbigående kæber lukker helt, så også tynde genstande kan håndteres med lethed. Ligesom alle andre Steelwrist-grabbe har den lav byggehøjde og stor grebbredde. Det hydrauliske design er sikkert og robust med stødaflastnings- og lastholdende ventiler.

Modulært design til opgradering fra S til SQ, der følger Open-S (OS®) symmetriske standard

Grabben fås med et interface efter den symmetriske standard (S-standard), som er den hurtigste voksende standard internationalt. Takket være det modulære design er det muligt at opgradere grabben fra S-type (fra S50) til SQ-type. Steelwrist SQ er vores højtydende automatiske olieforbindelsesteknologi, der bruges til nemt at skifte og tilslutte hydrauliske arbejdsredskaber på gravemaskinen. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden.



Information

Fingergrab	FGX6	FGX8	FGX14	FGX20	FGX26
Ophæng	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskin vægt [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Max brytmoment [kNm]	50	70	80	180	240
Vægt fra [kg]	260	280	400	655	835
Bredde [mm]	624	624	687	791	835
Længde [mm]	854	854	959	1084	1189
Højde [mm]	450	450	508	568	615
Højde, max åbning [mm]	624	624	690	813	824
Højde, spids mod spids [mm]	752	751	839	960	1012
Klo bredde [mm]	1451	1451	1632	1830	2026
Klo bredde, mindste elementer [mm]	104	104	107	119	49
Gribebloens kraft, spids mod spids [kN]	9,8	9,8	17,5	19,8	25,3
Løfte kapacitet [ton]	3000	3000	6000	8000	10000
Olie flow [l/min]	26	26	46	66	90
Max tryk [bar]	250	250	250	250	250