

Pinze a dita

Attrezzature idrauliche 2-26 tonnellate

Pinza universale heavy duty

La pinza a dita Steelwrist è una pinza universale per impieghi gravosi, ideale per la movimentazione di materiali difficili come ceppi, detriti, rottami e residui forestali.

È ideale per lavori forestali, preparazione del cantiere, smistamento di materiali da demolizione e pulizia dopo le tempeste. Afferra, solleva e posiziona oggetti con facilità grazie alla pinza a dita montata sull'escavatore.

Perfetta per l'utilizzo con tiltrotator

Le pinze Steelwrist sono ottimizzate per l'uso con un tiltrotator. Il tiltrotator consente di inclinare e ruotare l'attrezzatura, facilitando il raggiungimento di angoli scomodi e il lavoro in spazi ristretti, con un controllo più preciso sulla movimentazione dei materiali. Ciò è molto pratico nelle attività in cui la precisione è fondamentale, come l'ordinamento e il posizionamento di oggetti in aree in cui lo spazio è limitato.

La necessità di riposizionare frequentemente l'escavatore è ridotta.

La staffa ha un angolo di 6 gradi per l'allineamento in piano con il piano di rotazione del rotatore inclinabile.

Una pinza per la movimentazione di diversi materiali

La pinza a dita FGX è dotata di sei dita bypassanti in acciaio di alta qualità, per contenere il peso e al contempo aumentarne la durata. Le chele si chiudono completamente in modo che anche gli oggetti sottili possano essere gestiti con facilità. Come tutti gli altri grappini Steelwrist, ha una ridotta altezza di ingombro e un'ampia larghezza di presa. Il design idraulico è sicuro e robusto con valvole di sicurezza e di mantenimento del carico.

Design modulare per l'aggiornamento da S a SQ, in conformità allo standard simmetrico Open-S (OS®)

La pinza è disponibile con un'interfaccia che segue lo standard simmetrico (standard S), che è lo standard in più rapida crescita a livello internazionale. Grazie al design modulare è possibile aggiornare la pinza dal tipo S (da S50) al tipo SQ. Steelwrist SQ è la nostra tecnologia di collegamento automatico dell'olio ad alte prestazioni utilizzata per sostituire e collegare facilmente le attrezzature idrauliche sull'escavatore. Naturalmente tutti i prodotti SQ sono conformi allo standard Open-S.



Information

Pinze a dita	FGX6	FGX8	FGX14	FGX20	FGX26
Supporto	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Peso della macchina [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Forza di strappo max [kNm]	50	70	80	180	240
Peso da [kg]	260	280	400	655	835
Larghezza [mm]	624	624	687	791	835
Lunghezza [mm]	854	854	959	1084	1189
Altezza [mm]	450	450	508	568	615
Altezza, apertura massima [mm]	624	624	690	813	824
Altezza, punta contro punta [mm]	752	751	839	960	1012
Presa della pinza [mm]	1451	1451	1632	1830	2026
Presa della pinza, oggetto più piccolo [mm]	104	104	107	119	49
Forza di presa, punta contro punta [kN]	9,8	9,8	17,5	19,8	25,3
Capacità di sollevamento [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
Flusso dell'olio [l/min]	26	26	46	66	90
Pressione Massima [bar]	250	250	250	250	250