

# フィンガーグラップル

Powered work tools 6-26 トン

OPEN | 

## ヘビーデューティ汎用グラップル

ツメ型グラップルは切り株、破片、スクラップや低木のためのヘビーデューティ汎用グラップルです。作業用途に応じ、7本ツメと5本ツメ仕様があります。他のすべての当社グラップルと同様に、最高の安全性確保のために、高いクランプ力、荷重保持バルブ、およびアキュムレータを備えています。開口部が広いので、仕事の幅を広げたいオペレータにとって最適な作業ツールです。細いものも確実に取り扱うために、アゴ部は完全に閉じます。

すべての磨耗プレートにはHardox 500を使用し、アゴ部はハードフェーシング600 Hbで溶接しています。エキスパンダープレートと自己潤滑ベアリングにより、グラップルの長寿命化と細部の保護を実現します。ブラケットの傾斜角度は5度で、チルトローテータの回転平面とグラップルが水平になります。もちろんSQ技術との接続も可能です。



## 🔧 Teknisk specifikation

Modell	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5	FG40-7
ブラケット	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55
機械重量 [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26	16-26
最大ブレードアウト力 [kNm]								
重量 から [kg]	219	242	407	439	630	680	724	785
幅 [mm]	504	504	672	672	698	698	754	754
長さ [mm]								
高さ [mm]								
高さ, 最大開口 [mm]	686	686	700	700	863	863	866	866
高さ, チップ-チップ [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088	1088
グリッパーリーチ [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956	1956
グリッパーリーチ, 最小の物 体 [mm]								
グリッパ力, チップ-チップ [mm]	10	10	15	15	20	20	25	25
グリッパー面積 [m2]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4	0,4
吊り上げ能力 [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000	8000
油量 [l/min]								
最大圧 [bar]								