

핑거 그라플

유압공구 6-26 톤



힘난 작업용 일반형 그라플

스틸위스트 핑거 그라플은 힘난한 작업 조건에서 사용가능하다. 예를 들면 벌목, 폐기물, 스크랩 또는 식목 등의 작업. 핑거 그라플은 5개 또는 7개 버전이 있으며 고객의 요청에 따라서 구성이 될 수 있다. 스틸위스트 그라플의 특징인 높은 그라플 파워, 유지능력 과 안전기능을 가지고 있다.

고객의 다양한 작업을 맞추기 위해서 넓은 벌림 영역을 가지고 있다. 바이패스 기능을 활용해서 아주 얇은 소재들도 물어서 잡을 수 있다.

하독스 500 을 모든 마모부분에 사용을 했고 특히 소재를 무는 부분에는 하독스 600을 용접을 했다. 브라켓의 각도는 5도 기울어져 그라플의 회전시 사용이 용이하도록 구성되어 있다. 자연적으로 에스큐 기술과 연계되어 작동이 된다.



🔧 Teknisk specifikation

Modell	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5	FG40-7
브라켓	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55
장비 중량 [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26	16-26
최고 토오크 [kNm]								
무게 [kg]	219	242	407	439	630	680	724	785
폭 [mm]	504	504	672	672	698	698	754	754
길이 [mm]								
높이 [mm]								
높이, 최대열림 [mm]	686	686	700	700	863	863	866	866
높이, 끝단간 [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088	1088
그림퍼 거리 [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956	1956
그림퍼 거리, 최소 크기 [mm]								
잡는 힘, 끝단간 [mm]	10	10	15	15	20	20	25	25
집게면적 [m ²]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4	0,4
최대 리프팅력 [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000	8000
요구 유량 [l/min]								
최고압력 [bar]								