

Fingerklyper

Hydrauliske redskap 2-26 tonn

Heavy duty universal grip

Steelwrist-fingerklypen er en robust universalklype for håndtering av krevende materialer som stubber, bygningsavfall, skrap og hogstavfall. Den er ideell for skogsarbeid, klargjøring av tomt, rivningssortering og opprydding etter storm. Grip, løft og plasser objekter enkelt med fingerklypen på gravemaskinen.

Perfekt sammen med en tiltrotator

Steelwrist klyper er optimalisert for bruk med en tiltrotator. Tiltrotatoren gjør at du kan tilte og rotere redskapene, noe som gjør det enklere å rekke vanskelige vinkler og jobbe på trange plasser, med høyere presisjon med håndtering av gjenstander. Dette er veldig praktisk i oppgaver der det er viktig med presisjon, som sortering og plassering av gjenstander i områder der det er lite plass. Behovet for å stadig flytte gravemaskinen blir redusert.

Braketten har en vinkel på 6 grader for at tiltrotatoren roterer plant.

En klype for håndtering av ulike materialer

FGX-fingerklypen har seks kryssende fingre i høykvalitetsstål for å holde vekten nede og samtidig forlenge levetiden. Griplørne går helt sammen slik at også små ting kan håndteres enkelt. I likhet med alle andre Steelwrist-klyper, har den lav byggehøyde og stor gripevidde. Det hydrauliske designet er både sikkert og robust med sjokkventiler- og holde ventiler.

Modulær design for oppgradering fra S til SQ, i henhold til den symmetriske Open-S (OS®)-standarden

Klypen er tilgjengelig med tilkobling som følger den symmetriske standarden (S standarden) som er den raskest voksende standarden internasjonalt. Takket være det modulære designet er det mulig å oppgradere klypen fra S-type (fra S50) til SQ-type. Steelwrist SQ er vår høy produktive automatiske oljekoblingsløsning teknologi brukt for å gjøre enkle bytter og koble hydrauliske redskap på din gravemaskin. Naturligvis er alle SQ produkt kompatible med Open-S standarden.



Information

Fingerklyper	FGX6	FGX8	FGX14	FGX20	FGX26
Grind	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskinvekt [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Maks brytemoment [kNm]	50	70	80	180	240
Vekt fra [kg]	260	280	400	655	835
Bredde [mm]	624	624	687	791	835
Lengde [mm]	854	854	959	1084	1189
Høyde [mm]	450	450	508	568	615
Høyde, maks åpning [mm]	624	624	690	813	824
Høyde, tupp mot tupp [mm]	752	751	839	960	1012
Grip rekevidde [mm]	1451	1451	1632	1830	2026
Grip rekevidde, minste objekter [mm]	104	104	107	119	49
Klemkraft, tupp mot tupp [kN]	9,8	9,8	17,5	19,8	25,3
Løftekapasitet [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
Oljebehov [l/min]	26	26	46	66	90
Maks trykk [bar]	250	250	250	250	250