

Tanden grijper

Hydraulische uitrustingsstukken 6-26 ton



Heavy duty universele grijper

De Steelwrist Tandengrijper is een degelijke universele grijper voor stronken, puin, schroot en struiken. Deze is er in een versie met vijf- en zeven vingers, om aan de wensen van de machinisten te voldoen.

Net als alle andere Steelwrist grijpers heeft deze een hoge klemkracht, lasthoudventielen en een accumulator voor het hoogste veiligheidsniveau. Met een grote openingswijdte is dit het perfecte hulpmiddel voor machinisten die hun werkterein willen verbreden bijvoorbeeld in het landschapsonderhoud. De schalen sluiten volledig over elkaar zodat ook kleine voorwerpen gepakt kunnen worden. Hardox500 in alle slijtdelen, versterkte tanden met oppervlakte harding van 600hB voor een langere levensduur. Verder natuurlijk voorzien van expander pins en zelfsmerende lagers.

De ophanging staat onder een hoek van 5 graden voor een perfecte passing onder onze tiltrotators en natuurlijk werkt deze grijper ook met onze SQ-technologie.



Teknisk specifikation

Modell	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5	FG40-7
Ophanging	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55
Machine gewicht [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26	16-26
Maximaal opbrekkoppel [kNm]								
Gewicht vanaf [kg]	219	242	407	439	630	680	724	785
Breedte [mm]	504	504	672	672	698	698	754	754
Lengte [mm]								
Hoogte [mm]								
Hoogte, geopende grijper [mm]	686	686	700	700	863	863	866	866
Hoogte, gesloten grijper [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088	1088
Grijper opening [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956	1956
Grijper opening, minimaal [mm]								
Sluitkracht, gesloten grijper [mm]	10	10	15	15	20	20	25	25
Inhoud [m2]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4	0,4
Draagvermogen [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000	8000
Oil Flow [l/min]								
Max. druk [bar]								