

Fingergripar

Hydrauliska redskap 2-26 ton

Heavy-duty universalgrip

Steelwrist fingergrip är en kraftig universell grip för hantering av krävande material som stubbar, bråte, skrot och skogsrester. Den är idealisk för skogsarbete, markförberedelse, sortering vid rivning samt röjning efter stormar. Med fingergripen på grävmaskinen kan du enkelt greppa, lyfta och placera olika objekt.

Perfekt för att användas med en tiltrotator

Steelwrist gripar är optimerade för att användas med en tiltrotator. Tiltrotatorn gör att du kan tilta och rotera dina redskap, det gör det enklare att nå ovanliga vinklar och arbeta på trånga platser, med bättre kontroll på materialhanteringen. Det är väldigt praktiskt i arbeten som kräver en hög precision, som att sortera och placera objekt på platser med begränsad yta. Behovet av att konstant flytta på grävmaskinen är kraftigt reducerad. 6-graders adaptervinkel för att möta tiltrotatorns rotationsplan.

En grip för hantering av en mängd olika material

FGX-fingergrepen har sex förbipasserande fingrar i höghållfast stål, för att hålla vikten nere samtidigt som livslängden förbättras. Griplorna sluts helt så att även små objekt kan hanteras enkelt. Precis som alla andra gripar från Steelwrist har den låg bygghöjd och stor gripbredd. Säker och robust hydraulik med både chock- och lasthållningsventiler.

Modulär design som möjliggör uppgradering från S till SQ, enligt den symmetriska Open-S (OS®)-standarden

Gripen är tillgänglig med snabbfäste som följer den symmetriska standarden (S-standard), vilket är den snabbast växande standarden internationellt. Tack vare den modulära designen är det möjligt att uppgradera gripen från S (från S50 och uppåt) till SQ. Steelwrist SQ är vår högpresterande teknik för automatiska oljeanslutningar som används för att enkelt byta och ansluta hydrauliska redskap på grävmaskinen. Självklart så är alla SQ-produkter kompatibla med Open-S-standard.



Information

Fingergrip	FGX6	FGX8	FGX14	FGX20	FGX26
Fäste	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskinvikt [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Max brytmoment [kNm]	50	70	80	180	240
Vikt från [kg]	260	280	400	655	835
Bredd [mm]	624	624	687	791	835
Längd [mm]	854	854	959	1084	1189
Höjd [mm]	450	450	508	568	615
Höjd, max öppen [mm]	624	624	690	813	824
Höjd, spets mot spets [mm]	752	751	839	960	1012
Gripvidd [mm]	1451	1451	1632	1830	2026
Gripvidd, minsta objekt [mm]	104	104	107	119	49
Gripkraft, spets, mot spets [kN]	9,8	9,8	17,5	19,8	25,3
Lyftkapacitet [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
Oljeflöde [l/min]	26	26	46	66	90
Max tryck [bar]	250	250	250	250	250