

# Fingergripar

Hydrauliska redskap 6-26 ton



## Heavy-duty universalgrip

Steelwrist fingergrip är en heavy duty-grip med mångsidig användning, för stubbar, skräp, skrot och buskage. Den finns i versioner med sju fingrar och fem fingrar, för att möta önskemålen från operatörerna.

Liksom övriga Steelwristgripar har den en hög gripstyrka, lasthållningsventiler och ackumulator för högsta säkerhetsnivå. Med sin stora öppning är den det perfekta redskapet för operatörer som vill bredda sitt arbetsområde. Gripklorna sluts helt så att även små objekt kan hanteras enkelt. Hardox 500 i alla slitplåtar liksom gripklor med påläggsvets av hårdmetall Hb 600 för längre livslängd. Självklart har den också expanderplattor och självsmörjande lager.

Fästplattan har fem graders vinkel vilket gör gripen parallell med tiltrotatorns rotationsplan. Den fungerar naturligtvis utmärkt med vår SQ-teknologi.



## Teknisk specifikation

Modell	FG20-5	FG20-7	FG25-5	FG25-7	FG32-5	FG32-7	FG40-5	FG40-7
Fäste	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ50, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S40, S45, S50, S60, SQ60-4, SQ60-5	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S50, S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55	S60, S70, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55
Maskinvikt [ton]	6-12	6-12	10-16	10-16	12-18	12-18	16-26	16-26
Max brytmoment [kNm]								
Vikt från [kg]	219	242	407	439	630	680	724	785
Bredd [mm]	504	504	672	672	698	698	754	754
Längd [mm]								
Höjd [mm]								
Höjd, max öppen [mm]	686	686	700	700	863	863	866	866
Höjd, spets mot spets [mm]	817	817	877	877	1033	1033	1088	1088
Gripvidd [mm]	1389	1389	1552	1552	1823	1823	1956	1956
Gripvidd, minsta objekt [mm]								
Gripkraft, spets, mot spets [mm]	10	10	15	15	20	20	25	25
Griparea [m2]	0,2	0,2	0,25	0,25	0,32	0,32	0,4	0,4
Lyftkapacitet [ton]	3000	3000	6000	6000	7000	7000	8000	8000
Oljeflöde [l/min]								
Max tryck [bar]								