

# GB25

## 敷き均し（法面）バケット 22-26トン

### チルトローテータ向けに最適化された法面バケット

スチールリストの法面バケットは、スチールリストのチルトローテータとクイックカブラで最適に使用できるように設計されています。法面バケットは、スチールリストの他製品と同じように、耐久性に優れたスウェーデン鋼（HARDOX500）を使用しているため重量が比較的軽いですが、非常に堅牢です。また面取りコーナー、オープンアングル、ロングフラットボトム、円錐形のデザインなどが、掘削抵抗を最小限に抑えているので、良好に法面をカットすることができ、燃料効率にも良い影響を与えます。

12トン以上の油圧ショベルに装着するS60以上のバケットでは、オーバーサイズのパイプを使用してバケットの剛性を高め、それ以下の小型バケットでは、シートメタルのトラス構造で重量を抑えながら剛性を確保しております。

スチールリスト法面バケットの、丸みを帯びたバケット背面は、荷入りが良く、荷の排出が容易な構造です。



#### 技術スペック

記事	101039	101040	101041
機械重量 (トン)	22-26	22-26	22-26
クイックカブラ	S70	S70/55	HS21
チルトローテータ	X26	X26	X26
量 (l)	1280	1280	1280
幅 (ミリ)	1900	1900	1900
重量 (キロ)	1190	1200	1200
カッティング・エッジ (ミリ)	40	40	