# グレーディングバケット

## バケット 0-40 トン



### チルトローテータとの併用で完璧 – 敷き均し作業が容易になります

グレーディングバケットは、油圧ショベルが敷き均しや表面準備作業を行う際に、さまざまな種類の地形で滑らかで均一な勾配を実現するために不可欠です。 正確かつ精密な掘削、造園、仕上げ、溝の清掃、整地、埋め戻し、傾斜作業を行うためにチルトローテータと併用するように最適化されています。 ソーティングバケットは通常、従来の掘削バケットよりも幅が広く、選別作業中に材料を効率的に分配するためにより大きな接触面積を提供します。

スチールリストのグレーディングバケットは、従来のパイプに代わる曲げプロファイルまたは梁を備えています。 これにより、重量とコストを削減しながら剛性が向上します。大型のバケットでは、梁が高張力鋼で作られているため、さらに効率的なソリューションが得られます。

### チルトローテータとの使用に最適化

グレーディングバケットをチルトローテータと併用すると、油圧ショベルの機能がアップグレードされて高度なグレーディングタスクを実行できるようになり、機械を移動せずにオブジェクトの周囲の掘削とグレーディングが可能になります。バケットの形状のおかげで、バケットは材料がこぼれることなく、いっぱいになると簡単に回転します。

### 敷き均し作業を強化するデザイン機能

スチールリストのグレーディングバケットは軽量ですが、高張力鋼の使用と考え抜かれた設計のおかげで非常に堅牢です。曲がったコーナー、開いた角度、平らな底部、円錐形のデザインは、材料の取り扱いと表面の平準化を効率的かつ正確にする機能の一部です。バケットは最小限の掘削抵抗で材料を切断できるため、燃費にプラスの影響を与えます。角のない丸い背面により、掘削中に材料が詰まることなく、充填/空取りサイクルが簡単になります。

### グレーディングバケットには次のものがあります

- 摩耗プレートに高張力鋼を使用
- バケット角度 15 ～ 20°
- カッティングエッジ

**技術スペック**

| グレーディング (法面)バケット | 車両重量 [ton] | ブラケット S-type | 幅 [mm] | 量 ISO [l] | 量 SAE [l] | 重量 [kg] | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GB08** | 0-2 | S30 | 700 | 40 | 50 | 40 | 101000 |
| **GB1** | 0-2 | S30 | 800 | 60 | 75 | 50 | 101001 |
| **GB1** | 0-2 | S30 | 1000 | 80 | 100 | 65 | 101002 |
| **GB2** | 1-3 | S30 | 900 | 90 | 120 | 65 | 101003 |
| **GB2** | 1-3 | S30 | 1000 | 100 | 135 | 75 | 101004 |
| **GB2** | 1-3 | S40 | 900 | 90 | 120 | 70 | 101005 |
| **GB2** | 1-3 | S40 | 1000 | 100 | 135 | 80 | 101006 |
| **GB3** | 2-4 | S40 | 1000 | 150 | 185 | 100 | 101007 |
| **GB4** | 3-5 | S40 | 1100 | 200 | 255 | 135 | 101009 |
| **GB4** | 3-5 | S40 | 914 | 160 | 200 | 115 | 101010 |
| **GB5** | 4-6 | S40 | 1200 | 250 | 320 | 170 | 101012 |
| **GB6** | 5-8 | S40 | 1300 | 300 | 380 | 195 | 101014 |
| **GB6** | 5-8 | S45 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101015 |
| **GB6** | 5-8 | S50 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101016 |
| **GB9e** | 8-12 | S45 | 1300 | 360 | 450 | 245 | 101362 |
| **GB9** | 8-12 | S45 | 1400 | 400 | 500 | 330 | 101019 |
| **GB9** | 8-12 | S45 | 1524 | 450 | 560 | 365 | 101306 |
| **GB9e** | 8-12 | S50 | 1300 | 360 | 450 | 250 | 101363 |

| グレーディング (法面)バケット | 車両重量 [ton] | ブラケット S-type | 幅 [mm] | 量 ISO [l] | 量 SAE [l] | 重量 [kg] | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GB9** | 8-12 | S50 | 1400 | 400 | 500 | 335 | 101020 |
| **GB9** | 8-12 | S50 | 1524 | 450 | 560 | 365 | 101021 |
| **GB9** | 8-12 | S50 | 1219 | 340 | 420 | 288 | 101317 |
| **GB12e** | 11-13 | S45 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101364 |
| **GB12** | 11-13 | S45 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101023 |
| **GB12e** | 11-13 | S50 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101365 |
| **GB12** | 11-13 | S50 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101024 |
| **GB12** | 11-13 | S60 | 1500 | 550 | 690 | 430 | 101025 |
| **GB12** | 11-13 | S60 | 1219 | 410 | 515 | 358 | 101318 |
| **GB14** | 13-15 | S60 | 1500 | 630 | 790 | 590 | 101026 |
| **GB15** | 15-16 | S60 | 1600 | 730 | 910 | 660 | 101028 |
| **GB15** | 15-16 | S60 | 1829 | 870 | 1080 | 710 | 101029 |
| **GB15** | 15-16 | S65 | 1600 | 730 | 910 | 680 | 101030 |
| **GB15** | 15-16 | S70 | 1600 | 730 | 910 | 710 | 101316 |
| **GB15** | 15-16 | S70/55 | 1600 | 730 | 910 | 720 | 101211 |
| **GB17** | 16-18 | S60 | 1700 | 840 | 1060 | 730 | 101032 |
| **GB17** | 16-18 | S65 | 1700 | 840 | 1060 | 740 | 101033 |
| **GB20** | 18-22 | S60 | 1800 | 1020 | 1270 | 970 | 101035 |
| **GB20** | 18-22 | S70 | 1800 | 1020 | 1270 | 1010 | 101036 |
| **GB20** | 18-22 | S70 | 1524 | 800 | 990 | 849 | 101319 |
| **GB20** | 18-22 | S70/55 | 1800 | 1020 | 1270 | 1020 | 101037 |
| **GB25** | 22-26 | S70 | 1900 | 1280 | 1600 | 1190 | 101039 |
| **GB25** | 22-26 | S70/55 | 1900 | 1280 | 1600 | 1200 | 101040 |
| **GB30** | 25-33 | S70 | 2000 | 1530 | 1910 | 1550 | 101042 |
| **GB30** | 25-33 | S70/55 | 2000 | 1530 | 1910 | 1560 | 101043 |
| **GB30** | 25-33 | S80 | 2000 | 1530 | 1910 | 1600 | 101044 |
| **GB35** | 28-40 | S80 | 2200 | 1850 | 2310 | 1920 | 101045 |
| **GB40** | 28-40 | S80 | 2400 | 2280 | 2850 | 2190 | 101046 |