

# 평탄형 버킷

## 버킷 0-40 톤

### 틸트 로테이터와 완벽하게 호환 – 정지작업이 더 쉬워집니다

정지 작업 버킷은 굴착기가 정지 작업 및 표면 준비 작업을 수행할 때 다양한 유형의 지형에서 부드럽고 균일한 정지 작업을 수행하는 데 필수적입니다. 정확하고 정밀한 굴착, 조정, 마무리, 도랑 청소, 정지 작업, 되메우기 및 경사 작업을 위해 틸트로테이터와 함께 사용하도록 최적화되었습니다. 정지 버킷은 일반적으로 기존 굴착 버킷보다 넓어 정지 작업 중 효율적인 자재 분배를 위해 더 큰 접촉 영역을 제공합니다.

Steelwrist 정지 버킷은 기존 파이프를 대체하는 구부러진 프로파일 또는 빔이 특징입니다. 이는 무게와 비용을 줄이면서 강성을 증가시킵니다. 더 큰 버킷의 경우 빔은 고급 강철로 만들어져 더욱 효율적인 솔루션이 됩니다.

### 틸트로테이터와 함께 사용하도록 최적화됨

정지 작업 버킷을 틸트로테이터와 함께 사용하면 굴삭기의 기능이 업그레이드되어 고급 정지 작업을 수행할 수 있으므로 장비를 움직이지 않고도 물체 주위를 굴착하고 정지 작업을 수행할 수 있습니다. 버킷의 기하학적 구조 덕분에 재료가 쏟아지지 않고 가득 차면 버킷이 쉽게 회전합니다.

### 정지 작업을 향상시키는 설계 기능

Steelwrist 그레이딩 버킷은 무게가 가볍지만 고급 재료 사용과 신중한 설계 덕분에 여전히 매우 견고합니다. 구부러진 모서리, 열린 각도, 평평한 바닥 및 원추형 디자인은 자재 취급 및 레벨링 표면을 효율적이고 정밀하게 만드는 기능 중 일부입니다. 버킷은 최소한의 굴착 저항으로 자재를 절단할 수 있어 연비에 긍정적인 영향을 미칩니다. 모서리가 없는 둥근 뒷면은 굴착 중에 재료가 막히지 않고 채우기/비우기 사이클을 쉽게 만듭니다.

### 채점 버킷에는 다음이 포함됩니다

- 15-20° 버킷 각도
- 마모 플레이트의 고급 강철
- HB 500 소재의 최첨단

기술편 사양

평탄형 버켓	장비 중량 [ton]	브라켓 S-type	폭 [mm]	용량 ISO [l]	용량 SAE [l]	무게 [kg]	제품번호
GB08	0-2	S30	700	40	50	40	101000
GB1	0-2	S30	800	60	75	50	101001
GB1	0-2	S30	1000	80	100	65	101002
GB2	1-3	S30	900	90	120	65	101003
GB2	1-3	S30	1000	100	135	75	101004
GB2	1-3	S40	900	90	120	70	101005
GB2	1-3	S40	1000	100	135	80	101006
GB3	2-4	S40	1000	150	185	100	101007
GB4	3-5	S40	1100	200	255	135	101009
GB4	3-5	S40	914	160	200	115	101010
GB5	4-6	S40	1200	250	320	170	101012
GB6	5-8	S40	1300	300	380	195	101014
GB6	5-8	S45	1300	300	380	210	101015
GB6	5-8	S50	1300	300	380	210	101016
GB9e	8-12	S45	1300	360	450	245	101362
GB9	8-12	S45	1400	400	500	330	101019
GB9	8-12	S45	1524	450	560	365	101306
GB9e	8-12	S50	1300	360	450	250	101363
GB9	8-12	S50	1400	400	500	335	101020
GB9	8-12	S50	1524	450	560	365	101021
GB9	8-12	S50	1219	340	420	288	101317
GB12e	11-13	S45	1400	500	630	350	101364
GB12	11-13	S45	1500	550	690	415	101023
GB12e	11-13	S50	1400	500	630	350	101365
GB12	11-13	S50	1500	550	690	415	101024
GB12	11-13	S60	1500	550	690	430	101025
GB12	11-13	S60	1219	410	515	358	101318
GB14	13-15	S60	1500	630	790	590	101026
GB15	15-16	S60	1600	730	910	660	101028
GB15	15-16	S60	1829	870	1080	710	101029
GB15	15-16	S65	1600	730	910	680	101030
GB15	15-16	S70	1600	730	910	710	101316
GB15	15-16	S70/55	1600	730	910	720	101211
GB17	16-18	S60	1700	840	1060	730	101032
GB17	16-18	S65	1700	840	1060	740	101033
GB20	18-22	S60	1800	1020	1270	970	101035
GB20	18-22	S70	1800	1020	1270	1010	101036
GB20	18-22	S70	1524	800	990	849	101319
GB20	18-22	S70/55	1800	1020	1270	1020	101037
GB25	22-26	S70	1900	1280	1600	1190	101039
GB25	22-26	S70/55	1900	1280	1600	1200	101040
GB30	25-33	S70	2000	1530	1550	1910	101042
GB30	25-33	S70/55	2000	1530	1910	1560	101043
GB30	25-33	S80	2000	1530	1910	1600	101044
GB35	28-40	S80	2200	1850	2310	1920	101045
GB40	28-40	S80	2400	2280	2850	2190	101046