

# Komprimator

Hydrauliske arbejdsredskab 2-26 Ton



## Nem komprimering

Steelwrist komprimatorer til gravemaskiner er konstrueret til at levere uovertruffen høj komprimeringskraft, hvilket gør komprimering af jord og grøft problemfri og ubesværet. Perfekt til brug med en tiltrotator. Komprimatorerne har et energieffektivt design, der giver et lavere brændstofforbrug.

## Perfekt til brug med en tiltrotator

Med vores innovative design fungerer komprimatoren upåklageligt selv med uovertruffen lavt hydraulisk flow, og er derfor optimeret til at blive brugt under en tiltrotator. Steelwrist hydraulisk komprimator er et drevet arbejdsværktøj, der tilbyder høj komprimeringskraft med lavt olieflow, og er fremragende til brug i forskellige konstruktions- og landskabsapplikationer, såsom vejbygning, fundamentarbejde, genfyldning af grøfter og komprimering af lossepladser. Gravemaskineføreren kan nemt skifte mellem gravning og komprimering ved hjælp af den samme maskine, hvilket forbedrer den samlede effektivitet.



## Manøvredegtighed med operatøren i tankerne

Vores komprimatorer er designet med gravemaskineføreren i tankerne og tilbyder jævn, intuitiv manøvredegtighed, hvilket muliggør præcis positionering og optimal komprimering. Føreren vil opleve færre vibrationer og støj ind i gravemaskinens arm og førerhus. Komprimatoren har pallegaffelløftepunkter for nem håndtering.

## Modulært design for opgradering til SQ/Open-S

Komprimatoren fås med et interface efter den symmetriske standard (S-standard), som er den hurtigste voksende standard internationalt. Takket være det modulære design er det muligt at opgradere komprimatoren fra S-type (fra S50) til SQ-type. Steelwrist SQ er vores højtydende automatiske olieforbindelsesteknologi, der bruges til nemt at skifte og tilslutte hydrauliske arbejdsredskaber på gravemaskinen. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden.

## Udvidelsessæt (tilvalg)

Valgfrit udvidelsessæt er tilgængeligt til eftermontering.

## Teknisk specifikation

Type	HCX6	HCX8	HCX12	HCX14	HCX20	HCX26
Skifte type	S40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
<b>Maskin vægt [ton]</b>	2-6	6-8	8-12	12-14	14-20	20-26
<b>Vægt fra [kg]</b>	190	210	390	420	520	590
<b>Bredde [mm]</b>	470	470	630	630	760	760
<b>Længde [mm]</b>	809	820	1003	1030	1038	1107
<b>Højde [mm]</b>	603	620	705	730	746	856
<b>Vibrations kraft [kN]</b>	25	25	50	50	70	70
<b>Vibrationsfrekvens [Hz]</b>	44	44	40	40	40	40
<b>Oil Flow [l/min]</b>	24	24	38	38	55	55
<b>Max tryk [bar]</b>	210	210	210	210	210	210