

Komprimator

Hydraulisk arbejdsredskab 2-26 Ton

Nem komprimering

Steelwrist komprimatorer til gravemaskiner er konstrueret til at levere uovertruffen høj komprimeringskraft, hvilket gør komprimering af jord og grøft problemfri og ubesværet. Perfekt til brug med en tiltrotator. Komprimatorerne har et energieffektivt design, der giver et lavere brændstofforbrug.

Perfekt til brug med en tiltrotator

Med vores innovative design fungerer komprimatoren upåklageligt selv med uovertruffen lavt hydraulisk flow, og er derfor optimeret til at blive brugt under en tiltrotator. Steelwrist hydraulisk komprimator er et drevet arbejdsværktøj, der tilbyder høj komprimeringskraft med lavt olieflow, og er fremragende til brug i forskellige konstruktions- og landskabsapplikationer, såsom vejbygning, fundamentarbejde, genfyldning af grøfter og komprimering af lossepladser. Gravemaskineføreren kan nemt skifte mellem gravning og komprimering ved hjælp af den samme maskine, hvilket forbedrer den samlede effektivitet.

Manøvredegtighed med operatøren i tankerne

Vores komprimatorer er designet med gravemaskineføreren i tankerne og tilbyder jævn, intuitiv manøvredegtighed, hvilket muliggør præcis positionering og optimal komprimering. Føreren vil opleve færre vibrationer og støj ind i gravemaskinens arm og førerhus.

Modulært design for opgradering til SQ/Open-S

Komprimatoren fås med et interface efter den symmetriske standard (S-standard), som er den hurtigste voksende standard internationalt. Takket være det modulære design er det muligt at opgradere komprimatoren fra S-type (fra S40) til SQ-type. Steelwrist SQ er vores højtydende automatiske olieforbindelsesteknologi, der bruges til nemt at skifte og tilslutte hydrauliske arbejdsredskaber på gravemaskinen. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden.

Udvidelsessæt (tilvalg)

Valgfrit udvidelsessæt er tilgængeligt til eftermontering. (2 x 75 mm)



⚙️ Teknisk specifikation

Komprimator	HCX6	HCX8	HCX12	HCX14	HCX20	HCX26
Ophæng	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskin vægt [ton]	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
Vægt fra [kg]	190	210	390	420	520	590
Bredde [mm]	470	470	630	630	760	760
Længde [mm]	809	820	1003	1030	1030	1107
Højde [mm]	603	620	705	730	760	760
Vibrations kraft [kN]	25	25	50	50	70	70
Vibrationsfrekvens [Hz]	44	44	40	40	40	40
Olie flow [l/min] *	24	24	38	38	55	55
Max tryk [bar]	210	210	210	210	210	210

* Når den køres under en tiltrotator, er en separat drænledning nødvendig