

Compacteurs

Outils hydrauliques 2-26 Tonnes

Le compactage devient facile

Les compacteurs Steelwrist pour excavatrices sont conçus pour fournir une force de compactage élevée sans précédent, rendant le compactage du sol et des tranchées fluide et sans effort. Parfait pour une utilisation avec un tiltrotateur. Les compacteurs ont une conception économe en énergie qui se traduit par une consommation de carburant inférieure.

Parfait pour une utilisation avec un tiltrotateur

Grâce à notre conception innovante, le compacteur fonctionne en douceur même avec un faible débit hydraulique inégalé et est donc optimisé pour être utilisé sous un tiltrotateur. Le compacteur hydraulique Steelwrist est un outil de travail motorisé qui offre une force de compactage élevée avec un faible débit d'huile et est excellent pour une utilisation dans diverses applications de construction et d'aménagement paysager, telles que la construction de routes, les travaux de fondation, le remblayage de tranchées et le compactage de décharges. L'opérateur de la pelle peut facilement passer du creusement au compactage en utilisant la même machine, améliorant ainsi l'efficacité globale.

Maniabilité adaptée à l'opérateur

Conçus en pensant à l'opérateur de pelle, nos compacteurs offrent une maniabilité douce et intuitive, permettant un positionnement précis et un compactage optimal. L'opérateur ressentira moins de vibrations et de bruit dans le bras et la cabine de la pelle.

Conception modulaire pour mise à niveau vers SQ/Open-S

Le compacteur est disponible avec une interface suivant la norme symétrique (norme S), qui est la norme qui connaît la croissance la plus rapide au niveau international.

Grâce à la conception modulaire, il est possible de mettre à niveau le compacteur du type S (du S40) au type SQ. Steelwrist SQ est notre technologie de connexion d'huile automatique haute performance utilisée pour changer et connecter facilement les outils de travail hydrauliques sur la pelle. Bien entendu, tous les produits SQ sont conformes à la norme Open-S.

Kit d'élargissement (option)

Un kit d'élargissement en option est disponible pour une mise à niveau. (2 x 75 mm)

🔧 Spécifications techniques

Compacteurs	HGX6	HGX8	HGX12	HGX14	HGX20	HGX26
Support	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Poids de la machine [ton]	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
Poids à partir de [kg]	190	210	390	420	520	590
Largeur [mm]	470	470	630	630	760	760
Longueur [mm]	809	820	1003	1030	1030	1107
Hauteur [mm]	603	620	705	730	760	760
Force de compactage [kN]	25	25	50	50	70	70
Fréquence de vibration [Hz]	44	44	40	40	40	40
Débit d'huile [l/min] *	24	24	38	38	55	55
Pression maxi [bar]	210	210	210	210	210	210

* Lorsqu'il est utilisé sous un tiltrotateur, une ligne de drain séparée est nécessaire