

Compattatori

Attrezzature idrauliche 2-26 tonnellate

La compattazione resa facile

I compattatori Steelwrist per escavatori sono progettati per fornire un'elevata forza di compattazione senza precedenti, rendendo la compattazione del terreno e delle trincee senza intoppi e senza sforzo. Perfetta per l'utilizzo con tiltrotator. I compattatori hanno un design ad alta efficienza energetica che si traduce in un minor consumo di carburante.

Perfetta per l'utilizzo con tiltrotator

Grazie al nostro design innovativo, il compattatore funziona senza problemi anche con un flusso idraulico basso ed è quindi ottimizzato per essere utilizzato sotto un tiltrotator. Il compattatore idraulico Steelwrist è un'attrezzatura idraulica che offre un'elevata forza di compattazione con un basso flusso di olio ed è eccellente per l'uso in varie applicazioni edili e paesaggistiche, come costruzione di strade, lavori di fondazione, riempimento di trincee e compattazione di discariche. L'operatore può passare facilmente dallo scavo alla compattazione utilizzando la stessa macchina, migliorando l'efficienza complessiva.



Manovrabilità pensando all'operatore

Progettati pensando all'operatore, i nostri compattatori offrono una manovrabilità fluida e intuitiva, consentendo un posizionamento preciso e una compattazione ottimale. L'operatore avvertirà meno vibrazioni e rumore nel braccio dell'escavatore e nella cabina.

Design modulare per l'aggiornamento a SQ/Open-S

Il compattatore è disponibile con un'interfaccia che segue lo standard simmetrico (standard S), che è lo standard in più rapida crescita a livello internazionale. Grazie al design modulare è possibile aggiornare il compattatore dal tipo S (da S40) al tipo SQ. Steelwrist SQ è la nostra tecnologia di collegamento automatico dell'olio ad alte prestazioni utilizzata per sostituire e collegare facilmente le attrezzature idrauliche sull'escavatore. Naturalmente tutti i prodotti SQ sono conformi allo standard Open-S.

Kit allargamento (Opzionale)

È disponibile un kit di allargamento, opzionale e installabile in un secondo momento. (2 x 75 mm)

🔧 Specifiche tecniche

Compattatori	HCX6	HCX8	HCX12	HCX14	HCX20	HCX26
Supporto	S40, SQ40	S45, S50, SQ50	S45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Peso della macchina [ton]	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
Peso da [kg]	190	210	390	420	520	590
Larghezza [mm]	470	470	630	630	760	760
Lunghezza [mm]	809	820	1003	1030	1030	1107
Altezza [mm]	603	620	705	730	760	760
Forza di compattazione [kN]	25	25	50	50	70	70
Frequenza di vibrazione [Hz]	44	44	40	40	40	40
Flusso dell'olio [l/min] *	24	24	38	38	55	55
Pressione Massima [bar]	210	210	210	210	210	210

* Quando utilizzato sotto al tiltrotator è necessaria una linea di drenaggio separata