

コンパクト

Powered work tools 2-26 トン

容易な転圧作業

油圧ショベル用コンパクトは、比類のない高い転圧力を提供するように設計されており、土壌およびトレンチの転圧をシームレスかつ楽に行うことができます。チルトローテータとの使用に最適。コンパクトはエネルギー効率の高い設計を採用しており、燃料消費を低減させます。

チルトローテータとの使用に最適

当社の革新的な設計により、コンパクトは比類のない低油圧流量でもスムーズに動作するため、チルトローテータの下で使用するように最適化されています。スチールリストの油圧コンパクトは、低い油流で高い転圧力を提供する動力式ワークツールであり、道路建設、基礎工事、トレンチの補填、埋立地の圧縮など、さまざまな建設および造園アプリケーションに優れています。同じ機械を使用して、油圧ショベルのオペレーターは掘削と転圧の切り替えを簡単に行うことができ、全体的な効率が向上します。

オペレーターを考慮した操作性

油圧ショベルのオペレーターを考慮して設計された当社のコンパクトは、滑らかで直感的な機動性を提供し、正確な位置決めと最適な転圧を実現します。オペレーターは、油圧ショベルのアームやキャブに少ない振動や騒音を感じるでしょう。

SQ/Open-S にアップグレードのためのモジュラー設計

このコンパクトは、国際的に急速に普及している対称標準（S標準）に従うインターフェースで利用できます。モジュラーデザインのおかげで、Sタイプ（S50から）からSQタイプにコンパクトをアップグレードすることが可能です。SQ は、油圧ショベルの油圧ワークツールを簡単に交換および接続するために使用される高性能自動油圧接続技術です。当然のことながら、SQ 製品はすべて Open-S 規格に準拠しています。

ワイドニングキット（オプション）

オプションのワイドニングキットは、後付けで利用可能です。(2 x 75 mm)



🔧 技術スペック

コンパクト	HGX6	HGX8	HGX12	HGX14	HGX20	HGX26
ブラケット	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
機械重量 [ton]	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
重量 から [kg]	190	210	390	420	520	590
幅 [mm]	470	470	630	630	760	760
長さ [mm]	809	820	1003	1030	1030	1107
高さ [mm]	603	620	705	730	760	760
転圧力 [kN]	25	25	50	50	70	70
振動周波数 [Hz]	44	44	40	40	40	40
油量 [l/min] *	24	24	38	38	55	55
最大圧 [bar]	210	210	210	210	210	210

* チルトローテータの下にコンパクトをつけて使用する場合は別途ドレンラインを設置する必要があります。