

다짐기

유압공구 2-26 톤

다짐이 쉬워 졌습니다

스틸리스트의 굴착기용 다짐기는 단차의 설계로 높은 다짐력을 만들어서 흙 다짐과 도랑파기 다짐의 기능을 매끄럽고 쉽게 만듭니다. 완벽한 틸트로테이터 맞춤 공구. 이 다짐기는 연료 소비를 줄이는 에너지 효율적인 디자인을 갖추고 있습니다.

완벽한 틸트로테이터 맞춤 공구

혁신적인 설계로 작업자 고려한 부드럽게 작업할 수 있고 낮은 유량에서도 작업할 수 있는 틸트로테이터와 최적화 하여 만들었습니다. 스틸리스트 유압 다짐기는 저유량에서도 높은 다짐력을 제공하는 전작업 도구로 일반건설, 도로건설, 기초공사, 도랑 되메우기, 매립 다짐 등 다양한 건설 및 조경 분야에 사용하기에 탁월합니다. 굴착기 운전자는 동일한 장비를 사용하여 굴착과 다짐을 쉽게 전환할 수 있어 전반적인 효율성이 향상됩니다.

운전자에 맞춤형 설계

굴착기 운전자를 염두에 두고 설계된 당사의 다짐기는 부드럽고 직관적인 조작성을 제공하여 정확한 위치 지정과 최적의 다짐을 가능하게 합니다. 운전자는 굴착기 암과 운전실에서도 진동과 소음을 덜 느끼게 될 것입니다.

자동링크로 전환이 가능한 SQ/오픈S 표준형 모듈러 설계

다짐기는 국제적으로 가장 빠르게 성장하는 표준인 대칭형(S 표준)입니다. 모듈식 설계 덕분에 다짐기는 일반 S 타입(S40 이상 사이즈)에서 SQ형으로 업그레이드할 수 있습니다. 스틸리스트 SQ는 굴착기에서 고성능 자동유압연결 기술을 활용하여 쉽게 유압식 작업기를 교체 할 수 있습니다. 일반적으로 모든 SQ 제품들은 오픈S 표준에 따릅니다.

변환 키트(옵션)

옵션으로 변환확장 키트로 개조할 수 있습니다. (2 x 75 mm)



🔧 기술적 사양

다짐기	HCX6	HCX8	HCX12	HCX14	HCX20	HCX26
브라켓	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
장비 중량 [ton]	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
무게 [kg]	190	210	390	420	520	590
폭 [mm]	470	470	630	630	760	760
길이 [mm]	809	820	1003	1030	1030	1107
높이 [mm]	603	620	705	730	760	760
압축력 [kN]	25	25	50	50	70	70
진동 주파수 [Hz]	44	44	40	40	40	40
요구 유량 [l/min] *	24	24	38	38	55	55
최고압력 [bar]	210	210	210	210	210	210

* 틸트로테이터 아래에서 작동하는 경우 별도의 케이스 배수 라인이 필요합니다.