

# Markvibratorer

## Hydrauliska redskap 2-26 ton

### Kompaktering så enkelt det kan bli

Steelwrist markvibratorer är utformade för grävmaskiner för att leverera enastående hög packningskraft, vilket gör mark- och schaktkompaktering smidigt och enkelt. Perfekt för att användas med en tiltrotator. Markvibratorerna har en energieffektiv design som resulterar i en lägre bränsleförbrukning.

### Perfekt för att användas med en tiltrotator

Med vår innovativa design fungerar markvibratören smidigt även med lägre hydraulflöden och är därför optimerad för att användas tillsammans med en tiltrotator. Steelwrist markvibratorer är hydrauliska redskap som erbjuder hög packningskraft med lågt oljeflöde, och är utmärkta att använda i olika applikationer, som t.ex. vägarbete, grundarbete, återfyllning av diken och markutjämning. Grävmaskinsföraren kan enkelt växla mellan grävning och kompaktering på samma maskin vilket ökar den totala effektiviteten.

### Manövrerbart med föraren i fokus

Designade med föraren i åtanke erbjuder våra markvibratorer smidig och intuitiv manövrering, vilket möjliggör exakt positionering och optimal kompaktering. Föraren kommer uppleva minskade vibrationer och lägre ljudnivåer vidare mot stickan och hytten.

### Modulär design för SQ/Open-S-uppgraderingar

Markvibratorerna är tillgängliga med snabbfästen som följer den symmetriska standarden (S-standard), vilket är den snabbast växande standarden internationellt. Tack vare den modulära designen är det möjligt att uppgradera markvibratören från S (från S40 och uppåt) till SQ. Steelwrist SQ är vår högpresterande teknik för automatiska oljeanslutningar som används för att enkelt byta och ansluta hydrauliska redskap på grävmaskinen. Självklart så är alla SQ-produkter kompatibla med Open-S-standarderna.

### Breddningskit (tillval)

Breddningskit finns tillgängligt för eftermontage. (2 x 75 mm)



### 🔧 Tekniska specifikationer

Markvibratorer	HCX6	HCX8	HCX12	HCX14	HCX20	HCX26
Fäste	S40, SQ40	S45, S50, SQ50	S45, S50, SQ50	S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskinvikt [ton]	2-6	2-8	8-12	12-14	14-20	20-26
Vikt från [kg]	190	210	390	420	520	590
Bredd [mm]	470	470	630	630	760	760
Längd [mm]	809	820	1003	1030	1030	1107
Höjd [mm]	603	620	705	730	760	760
Vibrationskraft [kN]	25	25	50	50	70	70
Vibrationsfrekvens [Hz]	44	44	40	40	40	40
Oljeflöde [l/min] *	24	24	38	38	55	55
Max tryck [bar]	210	210	210	210	210	210

\* Vid användning tillsammans med en tiltrotator rekommenderas separat dräneringsledning