

Hitsattavat S-seläkkeet

Adapterit 0-75 tonnisiin

Kytke työkalut tehokkaasti

Hitsattavien S-seläkkeiden avulla on mahdollista muuntaa minkä tahansa tyyppinen olemassa oleva mekaaninen työkalu S-tyyppiseksi. Tämä standardi on maailman nopeimmin kasvava standardi kaivinkoneiden työkaluille, kompaktin rakenteensa ja matalan rakennekorkeuden ansiosta.

Olemassa olevien mekaanisten työkalujen, kuten kauhojen, routapiikkien, asfalttileikkureiden, tasauspalkkien, harjojen, trukkipiikkien tai muiden työkalujen muuntaminen S-tyyppiseksi on helppo ja halpa toteuttaa. Hitsattavalla seläkkeellä jatkat näiden käyttöä.

Hitsattavat S-seläkkeet on saatavana korkeana ja matalana versiona, jotta ne voidaan integroida eri muotoisiin työväliseisiin.



Mitat

Weld-on adaptors S	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S80
Konepaino [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
Paino alkaen [kg]	5,8	10,7	20,8	22	40,6	52,7	80,3	86,3	125,7	212,4
Korkeus [mm]	65	70	90	90	105	110	140	140	160	180
Pituus [mm]										
Akseliväli [cc -mitta] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
Tapin halkaisija [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90

Weld-on adaptors S - High	S30	S40	S45	S50	S60	S65	S70	S70/55	S80	S80
Konepaino [ton]	0-2	2-6	5-12	5-12	12-20	14-22	18-33	18-33	24-43	40-75
Paino alkaen [kg]	8,8	16,4	35,5	36,7	65,9	79,5	138,8	144,9	199,4	342,8
Korkeus [mm]	130	150	210	210	240	240	340	340	350	400
Pituus [mm]										
Akseliväli [cc -mitta] [mm]				430,25	480,25	530,25	600,25	600,25	670,25	750,25
Tapin halkaisija [mm]	30	40	45	50	60	65	70	70	80	90