

Hydraulische Palettengabel

Hydraulische Anbauwerkzeuge 10-33 Tonnen

Eine hydraulische Palettengabel am Bagger erweitert die Einsatzmöglichkeiten und macht das Heben oder Bewegen von Paletten auf der Baustelle einfacher und schneller. Der Abstand zwischen den Gabelzinken ist über die hydraulische Steuerung in der Baggerkabine einstellbar.

Wenn die Palettengabel unter einem Tiltrotator montiert ist und gedreht werden kann, erhöht sich die Vielseitigkeit dieses Arbeitsgeräts noch mehr. Ideal für Arbeiten in engen Bereichen.

⚙️ Technische Spezifikation

Hydraulische Palettengabel	HPF2000	HPF5000
Aufnahme	S40, SQ40	SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80
Maschinengewicht [ton]	2-6	10-33
Gewicht von [kg]	210	500
Breite [mm]	1015	1482
Länge [mm]	1573	2074
Höhe [mm]	561	920
Gabelabmessungen [mm]	80x40x1000	125x50x1200
Tragkraft [ton]	2	5
Oil Flow [l/min]	10-20	20-40
Max. Arbeitsdruck [bar]	210	210