

Hydraulische palletvorken

Hydraulische uitrustingsstukken 10-33 ton

Een hydraulische palletvork op de graafmachine vergroot de mogelijkheden van het werk dat kan worden gedaan, waardoor het gemakkelijker en sneller wordt om pallets op de werklocatie op te tillen of te verplaatsen. De lepels zijn hydraulisch verstelbaar vanuit de cabine van de graafmachine.

Wanneer de palletvork onder een tiltrotator is gemonteerd en draaibaar is, wordt de veelzijdigheid van dit uitrustingsstuk nog groter. Ideaal bij het werken in krappe ruimtes.

⚙️ Technische specificatie

| Hydraulische palletvorken | HPF2000 | HPF5000 |
|---------------------------|------------|---|
| Ophanging | S40, SQ40 | SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 |
| Machine gewicht [ton] | 2-6 | 10-33 |
| Gewicht vanaf [kg] | 210 | 500 |
| Breedte [mm] | 1015 | 1482 |
| Lengte [mm] | 1573 | 2074 |
| Hoogte [mm] | 561 | 920 |
| Vorkafmetingen [mm] | 80x40x1000 | 125x50x1200 |
| Draagvermogen [ton] | 2 | 5 |
| Olie flow [l/min] | 10-20 | 20-40 |
| Max. druk [bar] | 210 | 210 |