

Łyżki kablowe

Łyżka 0-40 tony

Łyżki kablowe, gdy potrzebujesz być precyzyjny

Łyżka kablowa Steelwrist ma wysokość od krawędzi tnącej do wspornika mocującego, co pozwala na prawidłowe wejście do wykopu bez ingerencji w tiltrotator. Aby uniknąć problemów, zespół chwytający tiltrotatora ma wyjątkowo solidną ochronę cylindrów.

W przypadku większych łyżek (od S60 i wyższych) stosuje się sworznie o dużych rozmiarach, aby zwiększyć sztywność łyżek a konstrukcję z kratownicy z blachy zastosowano w mniejszych łyżkach, aby utrzymać niższy ciężar.



🔧 Specyfikacja techniczna

Łyżki do kabli	Ciężar maszyny [ton]	Wspornik S-type	Szerokość [mm]	Objętość ISO [l]	Objętość SAE [l]	Waga [kg]	Zębów CAT-J	Artykuł
CB1	0-2	S30	240	25	30	25	-	101154
CB2	1-3	S30	290	30	40	30	-	101156
CB2T	1-3	S40	290	30	40	40	J200x3	101155
CB3	2-5	S40	300	50	65	55	-	101157
CB3C	2-4	S40	400/200	50	65	60	-	101158
CB5	4-6	S40	300	60	80	70	-	101160
CB5	4-6	S40	400	90	120	80	-	101162
CB5	4-6	S40	450	100	140	85	-	101163
CB5T	4-6	S40	300	60	80	75	J200x2	101161
CB5T	4-6	S40	450	100	140	95	J200x3	110164
CB6	5-8	S40	400	100	135	95	-	101165
CB6C	5-8	S40	380/300	80	105	90	-	101304
CB6	5-8	S45	400	100	135	110	-	101169
CB6C	5-8	S45	380/300	80	105	100	-	101168
CB6	5-8	S50	400	100	135	110	-	101170
CB6	5-8	S50	450	110	145	115	-	101171
CB6C	5-8	S50	380/300	80	105	100	-	101166
CB6T	5-8	S50	450	110	145	120	J200x4	101172
CB6CT	5-8	S50	380/300	80	105	110	J200x3	101167
CB9	8-12	S45	400	120	165	135	-	101175
CB9	8-12	S50	400	120	165	140	-	101176
CB9C	8-12	S50	400/200	80	110	120	-	101179
CB12	11-13	S45	400	150	200	210	-	101181
CB12	11-13	S50	400	150	200	210	-	101183
CB12	11-13	S60	400	150	200	230	-	101305
CB12T	11-13	S50	400	150	200	225	J250x2	101182
CB15	11-13	S60	500	230	305	330	-	101185
CB15C	13-16	S60	480/300	140	190	265	-	101186
CB15T	13-16	S60	500	230	305	365	J300x3	101184
CB17	16-18	S60	550	270	370	370	-	101188
CB17	16-18	S65	550	270	370	385	-	101189
CB20	18-22	S70	650	430	445	610	-	101190
CB25	22-26	S70	650	430	580	610	-	101191
CB30	25-40	S70	800	590	800	790	-	101193
CB30	25-40	S70/55	800	590	800	790	-	101356
CB30	25-40	S80	800	590	800	840	-	101194