Łyżki do rowów

Łyżka 0-22 tony



Profil łyżki w kształcie litery V – idealny do prac drenażowych

Łyżka do rowów, znana również jako łyżka profilowa, została zaprojektowana z myślą o pracach drenażowych i jest powszechnie stosowana w aplikacjach, gdzie wymagane są określone kąty lub formacje w kształcie litery V, takie jak rowy, kanały czy wały ziemne. Tego typu łyżka przyspiesza wykonanie pracy i umożliwia uzyskanie prostoliniowego rowu. Łyżka do rowów może być także używana w połączeniu z tiltrotatorem.

Dzięki łyżce w kształcie litery V, operatorzy mogą uzyskać jednolite i precyzyjne profile, co zapewnia spójność i dokładność w ostatecznym wyniku. Konstrukcja i funkcjonalność łyżki sprawiają, że jest to cenne narzędzie w projektach wymagających starannego kształtowania powierzchni i profilowania.

Wszystkie płyty trudnościeralne wykonane są z wysokiej jakości stali, dzięki czemu łyżka jest trwała i lekka.

Specyfikacja techniczna

Łyżki do rowów	Ciężar maszyny [ton]	Wspornik S-type	Szerokość [mm]	Objętość ISO [l]	Waga [kg]	Artykuł
VB2	0-2	S30	900/200	90	65	898411
VB3	2-6	S40	1100/200	140	120	898412
VB4	2-6	S40	1200/200	200	195	898413
VB6	2-6	S40	1400/300	240	210	898414
VB8	5-12	S45	1700/300	400	290	898415
VB8	5-12	S50	1700/300	400	290	898416
VB15	12-16	S60	1750/300	500	390	898417
VB20	16-22	S70	2000/350	600	570	898418