

Multi grab

Hydraulisk arbejdsredskab 0-26 Ton

En alsidig og stærk grab til almindelige byggeopgaver

Steelwrist multi grab er fremragende til brug i almindeligt byggeri, tunge løft, stenlægning, sortering, tømmerlæsning, håndtering af affaldstræ og let nedrivning. Den er let i vægt, men stadig stærk, og har et kompakt design.

Perfekt til brug med en tiltrotator

Steelwrist grabbe er optimeret til brug med en tiltrotator. Tiltrotatoren giver mulighed for at vippe og rotere dit arbejdsredskab, hvilket gør det nemmere at nå akavede vinkler og arbejde i trange rum med mere præcis kontrol over håndteringen af materialer. Dette er meget praktisk i opgaver, hvor nøjagtighed er afgørende, såsom sortering og placering af genstande i områder, hvor pladsen er begrænset. Behovet for hyppig omplacering af gravemaskiner reduceres. Ophænget har en 6 graders vinkel til niveaustilling med tiltrotatorens rotationsplan.

Kompakt og alsidig grab med imponerende grebsbredde

Multigrabben har en konstruktion med Hardox 500 slidplader til uovertruffen lethed og styrke. Den har en stor grebsbredde, og de helt lukkede bypass-arme sikrer, at selv de tyndeste genstande gribes sikkert. De forbedrede synkroniserede armbevægelser resulterer i en mere jævn betjening og præcis håndtering af genstande. Det hydrauliske design er sikkert og robust med stødaflastnings- og lastholdende ventiler.

Modulært design for opgradering til SQ/Open-S

Grabben fås med et interface efter den symmetriske standard (S-standard), som er den hurtigste voksende standard internationalt. Takket være det modulære design er det muligt at opgradere grabben fra S-type (fra S40) til SQ-type. Steelwrist SQ er vores højtydende automatiske olieforbindelsesteknologi, der bruges til nemt at skifte og tilslutte hydrauliske arbejdsredskaber på gravemaskinen. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden.



🔧 Teknisk specifikation

Multi grab	MGX2	MGX4	MGX6	MGX8	MGX14	MGX20	MGX26
Ophæng	S30	S40, SQ40	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45,SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60, S65, SQ65	S70, SQ70, S70/55, SQ70/55
Maskin vægt [ton]	0-2	2-4	4-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Max brytmoment [kNm]	28	40	50	70	80	180	240
Vægt fra [kg]	53	80	201	204	307	488	605
Bredde [mm]	258	278	539	539	599	677	747
Længde [mm]	665	799	854	854	959	1084	1189
Højde [mm]	402	477	450	450	508	567	616
Højde, max åbning [mm]	575	680	643	643	721	808	883
Højde, spets mot spets [mm]	635	765	759	759	857	956	1045
Klo bredde [mm]	1066	1304	1437	1439	1609	1819	2028
Klo bredde, mindste elementer [mm]	82	89	90	98	107	119	135
Gribekloens kraft, spids mod spids [kNm]	6,5	8,0	10	10	17	21	25
Gribekloområde [m2]	0,12	0,18	0,22	0,22	0,27	0,36	0,45
kLøfte kapacitet [kg]	1000	2000	3000	3000	6000	8000	10000
Olie flow [l/min]	12	18	26	26	46	66	90
Max tryk [bar]	250	250	250	250	250	250	250