

Multiklyper

Hydrauliske redskap 0-26 tonn

En allsidig og sterk klype for generelle applikasjoner

Steelwrist multiklyper er perfekt for bruk i generell graving, tunge løft, lage mur, sortering, tømmer håndtering, søppelhåndtering og sanering. Den har lav vekt men er sterk, og ett kompakt design.

Perfekt sammen med en tiltrotator

Steelwrist klyper er optimalisert for å brukes sammen med en tiltrotator. Tiltrotatoren gjør at du kan tilte og rotere redskapene, noe som gjør det enklere å rekke vanskelige vinkler og jobbe på trange plasser, med høyere presisjon med håndtering av gjenstander. Dette er veldig praktisk i oppgaver der det er viktig med presisjon, som sortering og plassering av gjenstander i områder der det er lite plass. Behovet for å stadig flytte gravemaskinen blir redusert. Braketten har en vinkel på 6 grader for at tiltrotatoren roterer plant.



Kompakt og allsidige klyper med imponerende gripbredde

Multiklypen har en konstruksjon med Hardox 500 sliteplater for å holde lav vekt og høy styrke. Den har en stor gripbredde med full lukking for å sikre at selv de minste gjenstander kan klypes sikkert. Den oppgraderte synkroniserte armbevegelsen resulterer i myke bevegelser og presisjons håndtering av alle gjenstander. Det hydrauliske designet er både sikkert og robust med sjokkventiler- og holde ventiler.

Modulært design for oppgradering til SQ/Open-S

Klypen er tilgjengelig med tilkobling som følger den symetriske standarden (S standarden) som er den raskest voksende standarden internasjonalt. Takket være det modulære designet er det mulig å oppgradere klypen fra S-type (fra S40) til SQ-type. Steelwrist SQ er vår høy produktive automatiske oljekoblingsløsning teknologi brukt for å gjøre enkle bytter og koble hydrauliske redskap på din gravemaskin. Naturligvis er alle SQ produkt kompatible med Open-S standarden.

🔧 Tekniske spesifikasjoner

Multiklyper	MGX2	MGX4	MGX6	MGX8	MGX14	MGX20	MGX26
Grind	S30	S40, SQ40	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60, S65, SQ65	S70, SQ70, S70/55, SQ70/55
Maskinvekt [ton]	0-2	2-4	4-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Maks brytemoment [kNm]	28	40	50	70	80	180	240
Vekt fra [kg]	53	80	201	204	307	488	605
Bredde [mm]	258	278	539	539	599	677	747
Lengde [mm]	665	799	854	854	959	1084	1189
Høyde [mm]	402	477	450	450	508	567	616
Høyde, maks åpning [mm]	575	680	643	643	721	808	883
Høyde, spets mot spets [mm]	635	765	759	759	857	956	1045
Grip rekevidde [mm]	1066	1304	1437	1439	1609	1819	2028
Grip rekevidde, minste objekter [mm]	82	89	90	98	107	119	135
Klemkraft, tupp mot tupp [kNm]	6,5	8,0	10	10	17	21	25
Grip areal [m2]	0,12	0,18	0,22	0,22	0,27	0,36	0,45
Løftekapasitet [ton]	1000	2000	3000	3000	6000	8000	10000
Oljebehov [l/min]	12	18	26	26	46	66	90
Maks trykk [bar]	250	250	250	250	250	250	250