

# Multiklyper

Hydrauliske redskap 0-26 tonn



## En allsidig og sterk klype for generelle applikasjoner

Steelwrist multiklyper er perfekt for bruk i generell graving, tunge løft, lage mur, sortering, tømmer håndtering, søppelhåndtering og sanering. Den har lav vekt men er sterk, og ett kompakt design.

### Perfekt sammen med en tiltrotator

Steelwrist klyper er optimalisert for å brukes sammen med en tiltrotator. Tiltrotatoren gjør at du kan tilte og rotere redskapene, noe som gjør det enklere å rekke vanskelige vinkler og jobbe på trange plasser, med høyere presisjon med håndtering av gjenstander. Dette er veldig praktisk i oppgaver der det er viktig med presisjon, som sortering og plassering av gjenstander i områder der det er lite plass. Behovet for å stadig flytte gravemaskinen blir redusert. Braketten har en vinkel på 6 grader for at tiltrotatoren roterer plant.

### Kompakt og allsidige klyper med imponerende gripbredde

Multiklypen har en konstruksjon med Hardox 500 sliteplater for å holde lav vekt og høy styrke. Den har en stor gripbredde med full lukking for å sikre at selv de minste gjenstander kan klypes sikkert. Den oppgraderte synkroniserte armbevegelsen resulterer i myke bevegelser og presisjons håndtering av alle gjenstander. Det hydrauliske designet er både sikkert og robust med sjokkventiler- og holde ventiler.

### Modulært design for oppgradering til SQ/Open-S

Klypen er tilgjengelig med tilkobling som følger den symetriske standarden (S standarden) som er den raskest voksende standarden internasjonalt. Takket være det modulære designet er det mulig å oppgradere klypen fra S-type (fra S50) til SQ-type. Steelwrist SQ er vår høy produktive automatiske oljekoblingsløsning teknologi brukt for å gjøre enkle bytter og koble hydrauliske redskap på din gravemaskin. Naturligvis er alle SQ produkt compatible med Open-S standarden.



## Teknisk spesifikasjon

Modell	MGX2	MGX8	MGX14	MGX20	MGX26
Grind	S30	S40, S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
<b>Maskinvekt [ton]</b>	0-2	3-8	6-14	12-20	18-26
<b>Maks brytemoment [kNm]</b>	28	70	80	180	240
<b>Vekt fra [kg]</b>	53	199	307	488	605
<b>Bredde [mm]</b>	258	539	599	677	747
<b>Lengde [mm]</b>	665	854	959	1084	1189
<b>Høyde [mm]</b>	402	450	508	567	616
<b>Høyde, maks åpning [mm]</b>	575	643	721	808	883
<b>Høyde, tupp mot tupp [mm]</b>	635	759	857	956	1045
<b>Grip rekevidde [mm]</b>	1066	1437	1609	1819	2028
<b>Grip rekevidde, minste objekter [mm]</b>	82	98	107	119	135
<b>Klemkraft, tupp mot tupp [kN]</b>	6,5	10	17	21	25
<b>Grip areal [m<sup>2</sup>]</b>	0,12	0,22	0,27	0,36	0,45
<b>Løftekapasitet [kg]</b>	1000	3000	6000	8000	10000
<b>Oil Flow [l/min]</b>	12	26	46	66	90
<b>Maks trykk [bar]</b>	250	250	250	250	250