

# Multigripar

Hydrauliska redskap 0-26 ton



## En mångsidig och stark grip för de flesta ändamål

Steelwrist multigrip är optimal för användning vid markarbeten, tunga lyft, stenläggning, sortering, timmerlastning, hantering av spillvirke och lätt rivningsarbete. Den har låg vikt men är fortsatt stark, och har en kompakt design.

### Perfekt för att användas med en tiltrotator

Steelwrist gripar är optimerade för att användas med en tiltrotator. Tiltrotatorn gör att du kan tilta och rotera dina redskap, det gör det enklare att nå ovanliga vinklar och arbeta på trånga platser, med bättre kontroll på materialhanteringen. Det är väldigt praktiskt i arbeten som kräver en hög precision, som att sortera och placera objekt på platser med begränsad yta. Behovet av att konstant flytta på grävmaskinen är kraftigt reducerad. 6-graders adaptervinkel för att möta tiltrotatorns rotationsplan.



### Kompakt och mångsidig grip med imponerande öppningsvidd

Multigripen har en konstruktion med Hardox 500 slitdetaljer för en överlägsen styrka och lätt vikt. Den har en stor öppningsvidd och full stängning med omlott löpande armar som försäkrar att även de smalaste objekten följer med. Förbättrade synkroniserade armrörelser resulterar i smidigare drift och precisionshantering av objekt. Säker och robust hydraulik med både chock- och lasthållningsventiler.

### Modulär design för SQ/Open-S-uppgraderingar

Gripen är tillgänglig med snabbfäste som följer den symmetriska standarden (S-standard), vilket är den snabbast växande standarden internationellt. Tack vare den modulära designen är det möjligt att uppgradera gripen från S (från S50 och uppåt) till SQ. Steelwrist SQ är vår högpresterande teknik för automatiska oljeanslutningar som används för att enkelt byta och ansluta hydrauliska redskap på grävmaskinen. Självklart så är alla SQ-produkter kompatibla med Open-S-standarden.

## 🔧 Teknisk specifikation

Multigrip	MGX2	MGX4	MGX8	MGX14	MGX20	MGX26
Fäste	S30	S40	S40, S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60	S70, SQ70
Maskinvikt [ton]	0-2	2-4	3-8	6-14	12-20	18-26
Max brytmoment [kNm]	28	40	70	80	180	240
Vikt från [kg]	53	80	199	307	488	605
Bredd [mm]	258	278	539	599	677	747
Längd [mm]	665	799	854	959	1084	1189
Höjd [mm]	402	477	450	508	567	616
Höjd, max öppen [mm]	575	680	643	721	808	883
Höjd, spets mot spets [mm]	635	765	759	857	956	1045
Gripvidd [mm]	1066	1304	1439	1609	1819	2028
Gripvidd, minsta objekt [mm]	82	89	98	107	119	135
Gripkraft, spets, mot spets [kNm]	6,5	8,0	10	17	21	25
Griparea [m <sup>2</sup> ]	0,12	0,18	0,22	0,27	0,36	0,45
Lyftkapacitet [ton]	1000	2000	3000	6000	8000	10000
Oljeflöde [l/min]	12	18	26	46	66	90
Max tryck [bar]	250	250	250	250	250	250