

Påsvejsningsadaptere S

Adapter 0-75 Ton

Effektiv tilslutning af arbejdsredskaber

Med de påsvejsbare S-adaptere er det muligt at konvertere enhver type eksisterende mekanisk arbejdsværktøj til den symmetriske standard (S-type). Denne standard er den hurtigst voksende standard for gravemaskine-arbejdsredskaber i verden takket være dens kompakte design og lave byggehøjde.

Ombygning af eksisterende mekaniske arbejdsredskaber som skovle, rivere, asfalkærere, planeringsbjælker, børster, pallegafler eller andre typer redskaber er en nem og overkommelig måde at konvertere disse arbejdsredskaber til den symmetriske standard og dermed give nyt liv til disse redskaber.

Påsvejsningsadaptere S-systemet fås i en høj og en lav version for at kunne integreres i arbejdsredskaber med forskellige former af grænsefladen.

Dimensioner

| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|-----------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maskin vægt [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Vægt fra [kg] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 22 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Højde [mm] | 65 | 70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| Længde [mm] | | | | | | | | | | |
| Aksel afstand [cc mål] [mm] | | | | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 |
| Pindiameter [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |

| Weld-on adaptors S - High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|-----------------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maskin vægt [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Vægt fra [kg] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Højde [mm] | 130 | 150 | 210 | 210 | 240 | 240 | 340 | 340 | 350 | 400 |
| Længde [mm] | | | | | | | | | | |
| Aksel afstand [cc mål] [mm] | | | | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 |
| Pindiameter [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |