

Fourche à palette

Outils mécaniques 2-33 Tonnes



Les fourches à palette Steelwrist pour une manutention efficace

Soulevez et déplacez efficacement les palettes sur le chantier avec des fourches à palette Steelwrist sur la pelle. Les fourches à palettes sont destinées à être utilisées avec ou sans tiltrotateur pour soulever des palettes et sont disponibles en version hydraulique ou mécanique.

Excellent pour une utilisation dans les zones à espace limité telles que les travaux routiers. Les fourches à palettes Steelwrist ont un écartement réglable et une excellente visibilité à travers.



Teknisk specifikation

Modell	PF40	PF45	PF50	PF60	PF70
Support	S40	S45	S50	S60	S70
Poids de la machine [ton]	2-6	5-14	5-14	12-20	18-33
Poids à partir de [kg]	170	200	200	340	410
Largeur [mm]	1260	1260	1260	1270	1260
Longueur [mm]	1605	1865	1865	1985	2105
Hauteur [mm]	595	595	595	695	695
Dimensions fourches [mm]	100x40x1070	100x40x1200	100x40x1200	125x50x1200	125x50x1200
Capacité de levage [ton]	2	2,5	2,5	5	5
Oil Flow [l/min]					
Pression maxi [bar]					