

S30/180

Attacco Rapido 0-2 tonnellate

Attacco rapido in fusione con soluzione di sicurezza Front Pin Hook

L'attacco rapido S30 viene utilizzato per collegare e scollegare attrezzature per escavatori compatti. "Segue lo standard simmetrico e dispone di una funzione di bloccaggio meccanico a scatto (semiautomatico) o di una funzione di bloccaggio idraulico (automatico).

L'attacco rapido S30 è fuso in un unico pezzo, presenta ampie superfici di contatto dei perni dell'attrezzatura e un design ottimizzato, che lo rendono leggero ma allo stesso tempo robusto e ne garantiranno una lunga durata. L'attacco ha un design completamente chiuso per ridurre il rischio che i detriti entrino nel meccanismo di bloccaggio.

L'attacco rapido è dotato di ganci di sicurezza che fissano l'albero anteriore dell'attrezzatura per ridurre il rischio di caduta

dell'attrezzatura se per errore non viene collegata correttamente. Chiamiamo questa tecnologia di sicurezza Front Pin Hook (FPH). L'attacco rapido è conforme a tutte le norme di sicurezza pertinenti come EN474-5 e ISO 13031:2023.

La nostra tecnologia con perno di espansione garantisce una connessione senza giochi per ridurre l'usura e prolungare la durata della vostra attrezzatura.







Misure		
Tipo	S30/180	
Altezza complessiva (mm)	82	
Peso da (kg)	15	
Larghezza (mm)	180	
Lunghezza (mm)	230	
Diametro perni (mm)	25-35	
Larghezza max braccio (mm)	125	
Distanza pin (cc) (mm)	85-150	
Co state	Building Height	Max width dipper arm Width

Tipo	S30/180
Rekommenderad maskinvikt (tonnellate)	0-2
Gancio di sollevamento, opt. (tonnellate)	0,75
Front Pin Hook	Si
Corpo	Fuso