

## S80

### Attacco Rapido 30-43 tonnellate

---

Gli attacchi rapidi simmetrici Steelwrist sono unici. Nessun altro produce l'intero attacco rapido in unica fusione di acciaio e include il Front Pin Lock, la sicurezza del blocco anteriore, di serie per la massima sicurezza. Includiamo anche i perni Expander in modo da creare una struttura reticolare che riprenda le forze laterali che arrivano quando inizi a utilizzare un rotatore inclinabile.

Il vantaggio della fusione in acciaio è che i materiali possono essere ottimizzati laddove necessario (ad esempio, superfici di contatto a spilli per ridurre al minimo la pressione per quadrato) ed eliminare il materiale dove non è necessario. Il risultato è una relazione senza pari tra forza e peso.

Con il Front Pin Lock, la sicurezza del blocco anteriore, sei al sicuro durante i cambi utensile indipendentemente dal sistema di controllo, dalle dimensioni e dall'età del tuo escavatore. Una semplice soluzione meccanica che protegge contro il rischio più comune, e che tu, per errore, colleghi il perno posteriore nel modo sbagliato senza accorgertene. Maggiori informazioni sul Front Pin Lock [qui](#).

A differenza delle soluzioni tradizionali che indicano solo che l'attacco è aperto (o le moderne soluzioni basate su sensori che indicano quando non si è connessi correttamente), Steelwrist Front Pin Lock risolve entrambi i problemi. Indichiamo rosso quando l'attacco è aperto e verde quando la benna è in una posizione sicura. Inoltre, ci assicuriamo di non far cadere una benna anche se hai commesso un errore durante l'aggancio. Finché si ha il perno anteriore nella mascella anteriore (quello che si vede dalla cabina), si è sicuri anche se si è bloccato sopra il perno posteriore. In un certo senso, si può dire che la nostra soluzione è sia un "avvertimento" che un "airbag" quando i nostri concorrenti sono una "spia luminosa".



## Misure

Tipo	S80
Altezza complessiva (mm)	230
Peso (kg)	350
Larghezza (mm)	590
Lunghezza (mm)	670
Diametro dell'albero (mm)	90-110
Peso con presa (mm)	480
Distanza del perno (cc misura (mm))	385-585

## Specifiche tecniche

Tipo	S80
Rekommenderad maskinvikt (tonnellate)	25-43
Gancio di sollevamento (tonnellate)	10
Front Pin Lock	FPL2
Corpo	Fuso