

# S80

## 퀵 링크 30-43 톤

스틸위스트 전용 링크는 독창적이다 다른 업체에서는 볼 수 없는 사양으로서 프론트 핀록이 장착이 되어 있고, 확장형 샤프트 핀 고정형이다.

주강의 장점은 무게가 가볍게 높이는 최소한으로 설계가 가능하다는 것이다

프론트핀록이 안전을 위해서 공구를 변경하는 동안 작동이 된다. 간단한 기계적 방법으로 대부분의 일반적인 위험에 대응하여 보호가 된다. 즉 잘못에 의해 뒷쪽의 핀이 연결이 되지 않았을 때 쉽게 알게 해 주는 구조이다. Front Pin Lock.

일반적인 방법은 단지 연결이 되지 않았을 때 떨어트리는 실수를 만들게 된다. 스틸위스트의 프론트 핀록은 이러한 문제를 쉽게 해결해 준다.



### 측정

형식	S80
몸체높이 (미리미터)	230
무게 (키로그램)	350
폭 (미리미터)	590
길이 (미리미터)	670
샤프트 직경. 디퍼 (미리미터)	90-110
암폭 (미리미터)	480
핀간거리 (중심간 (미리미터))	385-585

### 기술자 시방서

형식	S80
권하는 장비 무게 (톤)	25-43
리프팅 고리 (톤)	10
프론트 핀록	FPL2
몸체	이빨 옵션