

Sorteringsgrab

Hydraulisk arbejdsredskab 2-26 Ton

En kraftig grab til svære opgaver

Sorteringsgrabben er fremragende til håndtering af hårdere materialer som granit, store sten, tømmer og skrot, samt til genbrug, sortering og middelhård nedrivning. Den er let i vægt, men stadig stærk, og har et kompakt design.

Perfekt til brug med en tiltrotator

Steelwrist grabbe er optimeret til brug med en tiltrotator. Tiltrotatoren giver mulighed for at vippe og rotere dit arbejdsredskab, hvilket gør det nemmere at nå akavede vinkler og arbejde i trange rum med mere præcis kontrol over håndteringen af materialer. Dette er meget praktisk i opgaver, hvor nøjagtighed er afgørende, såsom sortering og placering af genstande i områder, hvor pladsen er begrænset. Behovet for hyppig omplacering af gravemaskiner reduceres. Ophænget har en 6 graders vinkel til niveaustilling med tiltrotatorens rotationsplan.

Kompakt og robust grab med forbedret grebsdesign

Sorteringsgrabben har en let, men alligevel stærk konstruktion, og en imponerende grebsbredde, der gør det muligt at håndtere større emner med lethed. Små genstande kan samles effektivt takket være spids-til-spids-lukningen af grebet og spidsens raffinerede form. Det hydrauliske design er sikkert og robust med stødaflastnings- og lastholdende ventiler.

Modulært design for opgradering til SQ/Open-S

Grabben fås med et interface efter den symmetriske standard (S-standard), som er den hurtigste voksende standard internationalt. Takket være det modulære design er det muligt at opgradere grabben fra S-type (fra S40) til SQ-type. Steelwrist SQ er vores højtydende automatiske olieforbindelsesteknologi, der bruges til nemt at skifte og tilslutte hydrauliske arbejdsredskaber på gravemaskinen. Naturligvis overholder alle SQ produkter Open-S standarden.



Teknisk specifikation

Sorteringsgrab	SGX6	SGX8	SGX14	SGX20	SGX26
Ophæng	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60, S65, SQ65	S70, SQ70, S70/55, SQ70/55
Maskin vægt [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Max brytmoment [kNm]	70	70	80	180	240
Vægt fra [kg]	251	253	376	597	744
Bredde [mm]	514	514	606	686	755
Længde [mm]	859	859	955	1085	1191
Højde, max åbning [mm]	584	584	632	717	791
Højde, spids mod spids [mm]	782	782	858	973	1068
Klo bredde [mm]	1646	1646	1839	2084	2281
Klo bredde, mindste elementer [mm]	468	468	506	577	639
Gribekloens kraft, spids mod spids [kN]	10	10	15	20	25
Gribekloområde [m2]	0,2	0,2	0,25	0,35	0,43
Løfte kapacitet [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
Olie flow [l/min]	23	23	43	60	81
Max tryk [bar]	250	250	250	250	250