

# 돌집게류

유압공구 2-26 톤

## 험지 작업용 그라플

돌집게는 다양한 물건들(돌, 암석, 목재, 폐기물등)을 훌륭하게 집을 수도 있고 구분정리를 쉽게 할 수 있도록 설계가 되었습니다. 무게는 가벼우면서도 튼튼하고 컴팩트한 디자인을 가지고 있습니다.

### 완벽한 틸트로테이터 맞춤 공구

스틸리스트 그라플은 틸트로테이터와 함께 사용하도록 최적화되었습니다. 틸트로테이터를 사용하면 작업 도구를 기울이고 회전할 수 있으므로 재료 취급을 보다 정밀하게 제어하여 어떤 각도에도 쉽게 접근하고 제한된 공간에서도 작업할 수 있습니다. 이는 공간이 제한된 영역에 물체를 정렬하고 배치하는 등 정확성이 중요한 작업에서 매우 실용적입니다. 굴착기를 자주 이동 할 필요성을 줄여 줍니다. 상단 연결부는 틸트로테이터 회전 시 수평면 정렬을 위해 6도의 각도를 가지고 있습니다.



### 향상된 그립 디자인이 있는 소형이면서도 견고한 그라플

분류용 그라플은 가벼우면서도 강력한 구조를 갖추고 있으며, 인상적인 그립 폭으로 큰 물건을 쉽게 다룰 수 있습니다. 그립의 끝부터 끝까지 단힘으로 작은 물체도 효율적으로 집을 수 있도록 끝단의 모양이 정교하게 되어 있습니다. 충격 완화 및 부하 유지 밸브를 내장하여 안전하고 견고합니다.

### 자동링크의 업그레이드 된 SQ는 오픈S 표준 모듈러 설계

그라플은 국제적으로 가장 빠르게 성장하는 표준인 대형(S 표준)입니다. 모듈식 디자인 덕분에 그라플을 S 타입(S40부터)에서 SQ 타입으로 업그레이드할 수 있습니다. 스틸리스트 SQ는 굴착기에서 고성능 자동유압연결 기술을 활용한 쉽게 유압작업기를 교체 할 수 있습니다. 모든 SQ 제품들은 오픈S표준에 따릅니다.

#### 기술적 사양

돌집게류	SGX6	SGX8	SGX14	SGX20	SGX26
브라켓	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60, S65, SQ65	S70, SQ70, S70/55, SQ70/55
장비 중량 [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
최고 토오크 [kNm]	70	70	80	180	240
무게 [kg]	251	253	376	597	744
폭 [mm]	514	514	606	686	755
길이 [mm]	859	859	955	1085	1191
높이, 최대열림 [mm]	584	584	632	717	791
높이, 끝단간 [mm]	782	782	858	973	1068
그립퍼 거리 [mm]	1646	1646	1839	2084	2281
그립퍼 거리, 최소 크기 [mm]	468	468	506	577	639
집는 힘, 끝단간 [kN]	10	10	15	20	25
집게면적 [m2]	0,2	0,2	0,25	0,35	0,43
최대 리프팅력 [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
요구 유량 [l/min]	23	23	43	60	81
최고압력 [bar]	250	250	250	250	250