

Sorteringsklyper

Hydrauliske redskap 2-26 tonn

En klype for de tøffeste jobbene

Sorteringsklyper er perfekte for håndtering av hardere materialer som granit, store steiner, stokker og søppel, men også for resirkulering, sortering og sanitering. Den har lav vekt men er fortsatt sterk, og har ett kompakt design.

Perfekt sammen med en tiltrotator

Steelwrist klyper er optimalisert for bruk med en tiltrotator. Tiltrotatoren gjør at du kan tilte og rotere redskapene, noe som gjør det enklere å rekke vanskelige vinkler og jobbe på trange plasser, med høyere presisjon med håndtering av gjenstander. Dette er veldig praktisk i oppgaver der det er viktig med presisjon, som sortering og plassering av gjenstander i områder der det er lite plass. Behovet for å stadig flytte gravemaskinen blir redusert. Braketten har en vinkel på 6 grader for at tiltrotatoren roterer plant.



Kompakt og allsidige klyper med forbedret gripdesign

Sorteringsklypen har lav vekt og høy styrke, og en imponerende gripbredde som gjør det mulig å håndtere store gjenstander med enkelhet. Små gjenstander kan enkelt bli plukket opp effektivt takket være tupp mot tupp lukking av klypen og en ny design på tuppen. Det hydrauliske designet er både sikkert og robust med sjokkventiler- og holde ventiler.

Modulært design for oppgradering til SQ/Open-S

Klypen er tilgjengelig med tilkobling som følger den symetriske standarden (S standarden) som er den raskest voksende standarden internasjonalt. Takket være det modulære designet er det mulig å oppgradere klypen fra S-type (fra S40) til SQ-type. Steelwrist SQ er vår høy produktive automatiske oljekoblingsløsning teknologi brukt for å gjøre enkle bytter og koble hydrauliske redskap på din gravemaskin. Naturligvis er alle SQ produkt kompatible med Open-S standarden.

⚙️ Tekniske spesifikasjoner

Sorteringsklyper	SGX6	SGX8	SGX14	SGX20	SGX26
Grind	S40, SQ40	S45, SQ45, S50, SQ50	S45, SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60	S60, SQ60, S65, SQ65	S70, SQ70, S70/55, SQ70/55
Maskinvekt [ton]	2-7	6-8	6-14	12-20	18-26
Maks brytemoment [kNm]	70	70	80	180	240
Vekt fra [kg]	251	253	376	597	744
Bredde [mm]	514	514	606	686	755
Lengde [mm]	859	859	955	1085	1191
Høyde, maks åpning [mm]	584	584	632	717	791
Høyde, tupp mot tupp [mm]	782	782	858	973	1068
Grip rekevidde [mm]	1646	1646	1839	2084	2281
Grip rekevidde, minste objekter [mm]	468	468	506	577	639
Klemkraft, tupp mot tupp [kN]	10	10	15	20	25
Grip areal [m2]	0,2	0,2	0,25	0,35	0,43
Løftekapasitet [kg]	3000	3000	6000	8000	10000
Oljebehov [l/min]	23	23	43	60	81
Maks trykk [bar]	250	250	250	250	250