スケルトンバケット

バケット 0-20 トン



大きな物体や破片を分別するための汎用バケツ

このバケツにはさまざまな名前があります。ふるい、選別、なぞなぞバケツなどがその例です。スケルトンバケットは、垂直に開いた格子状の構造が特徴です。大きな物体や破片をバケツ内に保持しながら、砂、緩い土、小さな石などの細かい物質が隙間を通過できるように設計されています。スケルトンバケットは、建設、造園、リサイクル、農業用途でよく使用されます。都市部の作業現場では、アスファルトの破砕、（石の）道路舗装の拾い上げと選別に役立ちます。

スケルトンバケットのオープン構造により、水や液体の効率的な排水が可能となり、浚渫を伴う作業や湿潤な環境での作業に適しています。すべてのSスチールリストバケットおよびワークツールと同様に、スケルトンバケットはチルトローテータとの使用に最適化されています。

大きな物体と細かい素材をふるい分けて選別する軽作業

バケットの設計により全体の重量が軽減され、油圧ショベルがより大量の資材を持ち上げることが可能になります。バケットの形状により、選別する材料の下にアクセスしやすくなります。垂直で湾曲した長いバーにより、抵抗が最小限に抑えられ、掘削と選別が効率的に作業できます。すべての耐摩耗プレートは高級鋼で作られているため、バケットは耐久性があり軽量です。

技術スペック

スケルトン バケット	車両重量 [ton]	ブラケット S-type	幅 [mm]	量 ISO [l]	重量 [kg]	Sorting [mm]	記事
SKB2	0-2	S30	500	60	50	41	101201
SKB4	3-5	S40	600	130	85	41	101202
SKB6	5-8	S50	800	160	170	63	101203
SKB8	5-12	S45	1000	370	300	63	101212
SKB8	5-12	S50	1000	370	300	63	215876
SKB14	12-20	S60	1300	620	530	63	215874