分选斗

铲斗 2-32 吨

专为轻松高效地分类物料而设计的铲斗

筛选斗用于处理和分类岩石、碎片或可回收废物等材料。它具有水平、开放的网格结构，允许较小的颗粒（例如土壤或沙子）通过，同时保留较大的物料。这使其成为现场清理、拆除和材料分离等应用的理想选择。

斯蒂瑞特筛选斗采用高级钢材的耐磨板和钢筋加固，以提高耐用性和精确度。

选择斯蒂瑞特筛选斗将使您轻松高效地分拣岩石、卵石和其他碎片。无论您的挖掘机是否配备液压手腕，筛选斗都可以工作。

技术参数

分选斗	挖机重量 [ton]	支架 S-type	宽度 [mm]	斗容 [l]	重量 [kg]	Sorting [mm]	文章
SOB2	2-6	S30	900	130	91	40	101204
SOB3	2-6	S40	900	130	96	40	898400
SOB4	2-6	S40	1000	200	140	50	898401
SOB6	2-6	S40	1200	300	165	50	898402
SOB8	5-12	S45	1300	370	290	50	898403
SOB8	5-12	S50	1300	370	290	50	898403
SOB14	12-20	S60	1600	650	440	50	898405
SOB15	12-20	S60	1600	750	630	65	898406
SOB17	12-20	S60	1700	900	700	70	898407
SOB20	18-32	S70	1700	1100	920	70	898408
SOB25	18-32	S70	2000	1400	1050	70	898409
SOB25	18-32	S80	2000	1400	1130	70	101205