

SQ60-5

Szybkozłęczce 12-20 (tony)

System automatycznego połączenia SQ – Wymiana zasilanych narzędzi roboczych w kilka sekund

Zapotrzebowanie na wydajność stale rośnie, a w niektórych dziedzinach przemysłu potrzeba wymiany narzędzi roboczych jest prawie ciągła. Dzięki technologii Steelwrist SQ będziesz mógł przełączać się między tiltrotatorem, młotem hydraulicznym, kruszarką, nożycami, młynem, chwytakiem, łyżką przesiewającą, kompaktorem i oczywiście dowolnym narzędziem mechanicznym – a wszystko to bez wychodzenia z kabiny i to tylko w kilka sekund.

Odnosnie możliwości dokonania wymiany między standardem SQ a innymi markami w pełni hydraulicznych szybkozłęczcy i narzędzi roboczych, zobac link.

OPEN | 



Specyfikacja techniczna

Wspornik	S60	S60 Wide
Waga od [kg]	135	
Wysokość budynku [mm]	150	175
Szerokość [mm]	340	340
Długość [mm]	480	480
Maksymalna szerokość ramienia łyżki [mm]	304	334
Średnica sworznia [mm]	60–80	60–80
Odległość pinów [mm]	315–435	315–435
Podnośnik [ton]	5	5
Maksymalne ciśnienie [bar]		
Maks. ciśnienie oddzielnego AUX [bar]		
Rozwiązanie bezpieczeństwa	FPL	FPL