

摆动快换 TCX

摆动和旋转快换 0-2 吨

TCX摆动快换 –适用于最小型挖掘机的摆动功能。

TCX摆动快换专为两吨以下的挖掘机设计，为用户提供摆动功能和用于在属具之间切换的集成式快换。TCX 可直接安装，配有S30快换，可手动机械锁定或液压锁定。

整体式铸造，结构紧凑，质量轻。S30 快换和 TCX摆动快换无需焊接，具有较大的销轴接触面和优化的材料厚度，从而形成了极其坚固的设计，可确保更长的使用寿命。

- 前销锁钩用于安全更换工作属具
- 每个方向的摆动角度最大可达 30°
- 优化属具范围



🔧 技术参数

	TCX	TCX	
摆动快换			
摆动快换 TCX	S30	S40	
机器重量 [ton]	0-2	2-4	
最大挖掘力 [kNm]			
重量从 [kg]	28	66	
高度 [mm]	162	202	
长度 [mm]			
摆动油缸宽度 [mm]			
最大摆动角度 [mm]	±30°	±30°	
斗杆宽度 [mm]	125	160	
销轴直径 [mm]	25-35	30-40	
销距 [铲斗两销子中心距] [mm]	85-180	100-220	
摆动扭矩 [kNm]	1,9	4	
保持扭矩 [kNm]	1,9	4	
吊钩 [ton]	0,75	2	
液压油流量 [l/min]	5-10	5-10	
最大压力 [bar]			
附件单独输出最大压力 [bar]	175	210	
安全解决方案	-	FPH	