

Schwenkenbare Schnellwechsler TCX

Rotorwechsler 0-2 Tonnen

Der TCX – ein schwenkbarer Schnellwechsler auch für die kleinsten Bagger

Der TCX-Schwenkwechsler ist für Bagger unter zwei Tonnen konzipiert und bietet dem Anwender eine Neigefunktion und einen integrierten

Schnellwechsler für den Wechsel zwischen Arbeitsgeräten. TCX ist als Direktmontage mit einer S30-Kupplung mit manueller Schnapp- oder hydraulischer Verriegelung erhältlich. Der vollständig gegossene und kompakte Körper hat ein geringes Gewicht.

Der TCX und der S30 Schnellwechsler werden nicht geschweißt, haben optimierte Materialstärken und Kontaktflächen und sind dadurch extrem robust für eine lange Lebensdauer.

- Vorderer Stifthaken für sicheren Werkzeugwechsel
- Bis zu 30° Neigungswinkel in jede Richtung
- Optimiertes Angebot an Arbeitsgeräten



⚙ Technische Spezifikation

Schwenkbare Schnellwechsler	TCX	
Schwenkbare Schnellwechsler TCX	S30	
Maschinengewicht [ton]	0-2	
Max. Losbrechmoment [kNm]		
Gewicht von [kg]	28	
Bauhöhe [mm]	162	
Länge [mm]		
Breite Zylinder [mm]		
Maximaler Schwenkwinkel [mm]	±30°	
Maximale Breite des Löffelstiels [mm]	125	
Stiftdurchmesser [mm]	25-35	
Radstand [achsabstand] [mm]	85-180	
Kippmoment [kNm]	1,9	
Haltemoment [kNm]	1,9	
Lasthaken [ton]	0,75	
Oil Flow [l/min]	5-10	
Max. Arbeitsdruck [bar]		
Max. Druck Extrafunktion [bar]	175	
Sicherheitslösung	-	