

Tilt coupleurs TCX

Tilt et Rotor coupleur 0-2 Tonnes

Le TCX – une fonction d’inclinaison pour les petites pelles

Le tilt coupleur TCX est conçu pour les excavatrices de moins de deux tonnes et offre à l'utilisateur une fonction d'inclinaison et un coupleur rapide intégré pour le changement d'outil de travail. Le TCX est disponible en montage direct avec un coupleur S30 avec verrouillage manuel ou hydraulique.

Le corps entièrement moulé et compact a un faible poids. Le fait que l'attache rapide S30 et le tilt coupleur TCX soient exempts de soudure, permet de grandes surfaces de contact des axes et une épaisseur de matériau optimisée, crée une conception extrêmement robuste qui garantira une durée de vie plus longue.

- Front Pin Hook pour des changements d'outils de travail en toute sécurité
- Angle d'inclinaison jusqu'à 30° dans chaque direction
- Gamme optimisée d'outils de travail



⚙️ Spécifications techniques

Tilt coupleurs	TCX	TCX	
Tilt coupleurs TCX	S30	S40	
Poids de la machine [ton]	0-2	2-4	
Couple de cavage max [kNm]			
Poids à partir de [kg]	28	66	
Hauteur (hors tout) [mm]	162	202	
Longueur [mm]			
Largeur des cylindres [mm]			
Angle d'inclinaison maximal [mm]	±30°	±30°	
Largeur max de balancier [mm]	125	160	
Diamètre d'axe [mm]	25-35	30-40	
Empattement [entraxe] [mm]	85-180	100-220	
Couple d'inclinaison [kNm]	1,9	4	
Couple de maintien [kNm]	1,9	4	
Crochet de levage [ton]	0,75	2	
Débit d'huile [l/min]	5-10	5-10	
Pression maxi [bar]			
Option pression max sur AUX indépendant [bar]	175	210	
Solution de sécurité	-	FPH	