

Attacco inclinabile TCX

Attacchi rotanti e inclinabili 0-2 tonnellate

Il TCX – una funzione di inclinazione per gli escavatori più piccoli

L'attacco inclinabile TCX è progettato per escavatori di peso inferiore a due tonnellate e offre all'utente una funzione di inclinazione e un attacco rapido integrato per il cambio tra le attrezzature. TCX è disponibile con montaggio diretto con un accoppiatore S30 con bloccaggio manuale o idraulico.

Il corpo in fusione unica di acciaio ha un peso ridotto. L'attacco rapido S30 e l'attacco inclinabile TCX sono senza saldature, hanno ampie superfici di contatto con i perni e uno spessore del materiale ottimizzato, creando così un design estremamente robusto che garantirà una maggiore durata.

- Front Pin Hook per cambi di attrezzatura in sicurezza
- Angolo di inclinazione fino a 30° in ogni direzione
- Gamma ottimizzata di attrezzature



⚙️ Specifiche tecniche

Attacchi inclinabili	TCX	TCX	
Attacco inclinabile TCX	S30	S40	
Peso della macchina [ton]	0-2	2-4	
Forza di strappo max [kNm]			
Peso da [kg]	28	66	
Altezza complessiva [mm]	162	202	
Lunghezza [mm]			
Altezza cilindro [mm]			
Angolo massimo di inclinazione [mm]	±30°	±30°	
Larghezza max braccio [mm]	125	160	
Diametro perni [mm]	25-35	30-40	
Distanza del perno [cc misura] [mm]	85-180	100-220	
Coppia di inclinazione [kNm]	1,9	4	
Coppia di tenuta [kNm]	1,9	4	
Gancio di sollevamento [ton]	0,75	2	
Flusso dell'olio [l/min]	5-10	5-10	
Pressione Massima [bar]			
Pressione max funzione AUX [bar]	175	210	
Soluzione di sicurezza	-	FPH	